Plafonnier LED carré 24W 300x300mm 1920Lm IP20

Codes produits :

Référence DLESCB24W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 1920
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 298x298x32mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Plafonnier downlight carré de surface blanc, éclairage moderne et efficace Plafonnier downlight carré de surface LED 24W 300x300 mm 1920 lm IP20 aluminium et PMMA blanc

Le (300x300 mm) offre avec une lumière claire et uniforme. Fabriqué en aluminium et PMMA de haute qualité, laqué blanc, indice , installation de surface (plafond ou mur). Design moderne et esthétique élégante.

? 24W? 1920 lm? Carré? IP20

24W
Puissance1920 lm
Flux lumineux300x300 mm
FormatIP20
Protection

Le **plafonnier downlight carré de surface LED 24W** est une solution d'éclairage moderne et efficace, conçue pour offrir un éclairage optimal dans n'importe quel espace. Fabriqué en **aluminium et PMMA** de haute qualité et laqué en blanc, il garantit durabilité et esthétique élégante. Avec un flux lumineux de **1920 lumens**, il diffuse une lumière claire et uniforme.

Son format carré **300x300 mm** et son installation de surface (plafond ou mur) en font un luminaire polyvalent, idéal pour les salons, couloirs, cuisines, bureaux et commerces. Son indice **IP20** le destine à un usage intérieur, dans les pièces sèches.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Carré 300x300 mm**

Design moderne, installation de surface (plafond ou mur). **? 24W, 1920 lm**

Lumière claire et uniforme, efficace. **? Aluminium et pmma blanc**
Haute qualité, durable et esthétique. Caractéristiques techniques Type de produitPlafonnier downlight carré de surfacePuissance24WFlux lumineux1920 lmMatériauAluminium et pmma (blanc)Format300x300 mmInstallationDe surface (plafond ou mur)ProtectionIP20UsageIntérieur Avantages

- **Carré 300x300 mm :** design moderne.
- **24W, 1920 lm :** lumière uniforme.
- **Aluminium et pmma blanc :** haute qualité.
- **Installation de surface (plafond ou mur) :** polyvalent.
- **IP20 :** usage intérieur.
- **Esthétique élégante :** salons et bureaux.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage général.?**Couloirs et cuisines** — lumière uniforme.?**Bureaux et commerces** — design carré.?**Halls et entrées** — esthétique moderne. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Préparer le support**
Marquez l'emplacement au plafond ou au mur.3**Installer le luminaire**
Fixez le plafonnier en surface.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son format ?**

Carré 300x300 mm, installation de surface (plafond ou mur). **Quel est son flux lumineux ?**

1920 lumens pour 24W. **Convient-il à l'extérieur ?**
Non, son indice IP20 le destine à l'intérieur. ?

24W
1920 lm?

300x300 mm
IP20?

Blanc
Surface?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

