Downlight LED carré slim 6W 117x117mm 600Lm IP20

Codes produits :

Référence PL-DC6W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 6500K
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 600
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Carré
Mesures (mm): 117x117x11mm
Mesure de coupe (mm): 100x100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: G
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Downlight carré encastrable blanc, éclairage moderne et efficace Downlight carré encastrable LED 6W 117x117 mm 600 lm IP20 aluminium blanc

Le (117x117 mm) offre
avec une lumière claire et uniforme. Fabriqué en aluminium de haute qualité, laqué blanc, indice , installation encastrable (découpe 100x100 mm). Design moderne et esthétique élégante.

? 6W? 600 lm? Carré? IP20

6W
Puissance600 lm
Flux lumineux117x117 mm
FormatIP20
Protection

Le **downlight carré encastrable LED 6W** est une solution d'éclairage moderne et efficace, conçue pour offrir un éclairage optimal dans n'importe quel espace. Fabriqué en **aluminium** de haute qualité et laqué en blanc, il garantit durabilité et esthétique élégante. Avec un flux lumineux de **600 lumens**, il diffuse une lumière claire et uniforme.

Son format carré **117x117 mm** et son installation encastrable (découpe 100x100 mm) en font un luminaire polyvalent, idéal pour les salons, couloirs, cuisines, bureaux et commerces. Son indice **IP20** le destine à un usage intérieur, dans les pièces sèches.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Carré 117x117 mm**

Design moderne, installation encastrable (découpe 100x100 mm). **? 6W, 600 lm**

Lumière claire et uniforme, efficace. **? Aluminium blanc**
Haute qualité, durable et esthétique. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight carré encastrablePuissance6WFlux lumineux600 lmMatériauAluminium (blanc)Format117x117 mmInstallationEncastrable (découpe 100x100 mm)Découpe100x100 mmProtectionIP20UsageIntérieur Avantages

- **Carré 117x117 mm :** design moderne.
- **6W, 600 lm :** lumière uniforme.
- **Aluminium blanc :** haute qualité.
- **Installation encastrable (découpe 100x100 mm) :** polyvalent.
- **IP20 :** usage intérieur.
- **Esthétique élégante :** salons et bureaux.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage général.?**Couloirs et cuisines** — lumière uniforme.?**Bureaux et commerces** — design carré.?**Halls et entrées** — esthétique moderne. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de 100x100 mm.3**Installer le luminaire**
Insérez le downlight dans la découpe.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son format ?**

Carré 117x117 mm, installation encastrable (découpe 100x100 mm). **Quel est son flux lumineux ?**

600 lumens pour 6W. **Convient-il à l'extérieur ?**
Non, son indice IP20 le destine à l'intérieur. ?

6W
600 lm?

117x117 mm
IP20?

Blanc
Encastr.?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

