# Panneau LED 30x60cm 24W CCT Sélectionnable LIFUD 2640Lm UGR19

## Codes produits :

Référence PN24W



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 2640
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 595x295x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD sans scintillement
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

## Description du produit :

Panneau LED encastré, driver LIFUD Panneau LED 30x60 cm 24W CCT sélectionnable 2640 lm UGR

## Galerie de produits :


Selección de temperatura de color CCT
Color temperateure selection CCT
Sélecteur de température de couleur CCT
Selettore temperatura colore CCT
3000
4000
6000






Blanco cálido
3000K
Blanco neutro
4000K
Blanco frío
6000K