Connecteur de câble 3x2.5 en T IP68

Codes produits :

Référence IL-2492

caractéristiques du produit :

IP: IP68
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Connecteur de câble étanche IP68 Connecteur de câble étanche en T IP68 - 3x2,5 mm

Réalisez la dérivation en T de câbles de façon hermétique et sûre, en intérieur comme en extérieur. Ce connecteur en nylon avec contacts en cuivre admet 3 fils (L-N-Terre) et protège contre la poussière et l'immersion dans l'eau.

? IP68? 3x2,5 mm? En T? CE · UL · TUV

IP68
Protection 3x2,5 mm

Câbles En T
Type

Le **connecteur de câble étanche IP68** permet de réaliser la dérivation en T de câbles en maintenant les connexions hermétiques, pour des installations propres et sûres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile à monter, il admet **3 fils (L-N-Terre)**, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications électriques.

Fabriqué en **nylon** résistant avec des **contacts internes en cuivre** pour une conductivité optimale, il se ferme par vis filetée. Sa conception **IP68** protège contre la poussière et l'immersion dans l'eau, et il est conforme aux certifications **CE, RoHS, UL, SAA et TUV**, garantissant qualité et sécurité dans les conditions les plus exigeantes.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Étanchéité IP68**

Protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau. **? Nylon et cuivre**

Corps résistant et contacts cuivre pour une conductivité optimale. **? Multi-certifié**
Conforme CE, RoHS, UL, SAA et TUV. Caractéristiques techniques Type de produit Connecteur de câble étanche Type de jonction En T Indice de protection IP68 (poussière et immersion) Nombre de fils 3 (L-N-Terre) Section 3x2,5 mm Matériau Nylon (corps), cuivre (contacts) Type de connexion Vis filetée Certifications CE, RoHS, UL, SAA, TUV Avantages

- **Étanchéité IP68 :** résiste à la poussière et à l'immersion.
- **3 fils (L-N-Terre) :** compatible avec de nombreuses applications.
- **Nylon et cuivre :** robuste et conducteur.
- **Vis filetée :** fermeture hermétique et sûre.
- **Multi-certifié :** CE, RoHS, UL, SAA et TUV.

Applications recommandées ? **Projecteurs et lampadaires extérieurs** — connexions étanches. ? **Jardins et terrasses** — installations exposées. ? **Éclairage de piscine et fontaines** — environnements humides. ? **Installations intérieures et extérieures** — connexions sûres. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant toute connexion. 2 **Préparer les câbles**
Dénudez les 3 fils (L-N-Terre) à la longueur recommandée. 3 **Connecter les fils**
Insérez les fils dans le connecteur en respectant L-N-Terre. 4 **Fermer hermétiquement**

Serrez la vis filetée pour garantir l'étanchéité IP68, puis rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quel est son indice de protection ?**

IP68 : résistant à la poussière et à l'immersion dans l'eau. **Combien de fils admet-il ?**

3 fils : phase, neutre et terre (L-N-Terre). **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa conception IP68 le rend idéal pour l'extérieur et les environnements humides. ?

IP68
Submersible ?

Nylon + cuivre
Robuste ?

CE · UL · TUV
Certifié ?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



