Réglette étanche LED HOUSTON 45W 150cm 4050Lm IP65

Codes produits :

Référence LD-HOU45W15



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 45
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 4050
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP65
IK: IK10
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 1500x58x35mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: +5ºC ~ +30ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Réglette étanche fine 150 cm, blanc neutre 4000K, IP65 Réglette étanche LED HOUSTON 45W 150 cm 4050 lm 4000K IP65 PC blanc slim

La offre en blanc neutre . Design fin et élégant en PC blanc, indice , idéale pour l'intérieur comme l'extérieur. Dimensions 1500x58x35 mm.

? 45W? 4050 lm? 4000K? IP65

45W
Puissance4050 lm

Flux lumineux4000K
Blanc neutreIP65
Protection

La **réglette étanche LED HOUSTON 45W 150 cm** est une solution d'éclairage efficace et moderne, avec un design fin et élégant. Fabriquée en PC de haute qualité de couleur blanche, elle convient à diverses applications, à la fois intérieures et extérieures.

Avec une longueur de 150 cm et un flux lumineux de **4050 lumens** en blanc neutre 4000K, elle offre un éclairage clair et uniforme. Son indice de protection **IP65** la rend résistante à la poussière et à l'eau, idéale pour les garages, ateliers, entrepôts, caves, parkings et zones humides. Dimensions 1500x58x35 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP65, slim**

Résistante poussière et eau, design fin en PC blanc. **? 45W, 4050 lm, 4000K**

Blanc neutre, éclairage clair et uniforme, 150 cm. **? Intérieur et extérieur**

Garages, ateliers, entrepôts et zones humides. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette étanche LED HOUSTONPuissance45WFlux lumineux4050 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)Longueur150 cmMatériauPC blancProtectionIP65Dimensions1500x58x35 mmUsageIntérieur et extérieur Avantages

- **IP65 :** poussière et eau.
- **45W, 4050 lm, 4000K :** blanc neutre.
- **150 cm slim :** design fin en PC blanc.
- **Intérieur et extérieur :** polyvalente.
- **Garages et ateliers :** zones humides.
- **1500x58x35 mm :** éclairage uniforme.

Applications recommandées ?**Garages et ateliers** — éclairage IP65.?**Entrepôts et caves** — lumière uniforme.?**Parkings** — design slim.?**Zones humides** — étanche. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez-la au plafond ou au mur avec les supports.3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Vérifier**

Vérifiez l'étanchéité IP65 et l'éclairage. Questions fréquentes **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la poussière et à l'eau. **Quelle est sa température de couleur ?**

Blanc neutre 4000K, 4050 lumens. **Quelle est sa longueur ?**
150 cm (1500x58x35 mm), design slim. ?

45W
4050 lm?

IP65
150 cm?

4000K
Slim?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



LD-HOU45W15-NB