

Downlight LED 18W CCT sélectionnable capteur PIR découpe ajustable

Codes produits :

Référence PNSOSR18W- 3CCT-92112



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 100-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: SAN'AN
Luminosité (Lm): 1500
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
IK: IK05
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø220x18mm
Mesure de coupe (mm): 65-205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Plafonnier LED Circulaire de Surface ou Encastré 18W avec Détecteur de Mouvement et CCT Sélectionnable

Le **Plafonnier LED Circulaire** de 18W est un luminaire polyvalent et moderne, idéal pour un montage en surface ou encastré. Il offre un **flux lumineux de 1500 lumens** et est fabriqué en **aluminium et PC** de haute qualité, avec une finition blanche et un **design ultra-fin** de seulement 18mm, qui lui confère un style élégant et minimaliste.

Sélecteur de Température de Couleur CCT et Détecteur de Mouvement

Ce plafonnier intègre un **sélecteur de température de couleur CCT**, qui permet de choisir entre **blanc chaud 3000K**, **blanc neutre 4000K** ou **blanc froid 6000K** dans un seul luminaire, s'adaptant à tout espace et besoin d'éclairage.

Il est également équipé d'un **détecteur de mouvement et de luminosité IR** offrant un angle de détection de **360°** et une portée allant jusqu'à **4-6 mètres**. La durée d'allumage peut être réglée entre **30 secondes et 3 minutes**, offrant efficacité et confort dans son utilisation quotidienne.

Montage Encastré ou de Surface

Le **plafonnier LED** est très facile à installer et propose deux options de montage :

- **Encastré** : Découpe ajustable de Ø65-205mm pour intégrer le plafonnier directement dans le plafond.
- **Surface** : Sans avoir besoin de pattes de fixation, il suffit de visser le support au plafond.

La configuration du plafonnier LED se fait depuis l'avant, en démontant l'anneau d'embellissement pour un accès rapide et facile aux contrôles.

Caractéristiques Techniques du Plafonnier LED Circulaire 18W

- **Puissance** : 18W
- **Flux Lumineux** : 1500 lumens
- **Température de Couleur** : Sélectionnable 3000K / 4000K / 6000K
- **Détecteur de Mouvement** : IR, angle de détection 360°, portée jusqu'à 4-6 mètres
- **Durée Réglable du Détecteur** : 30 secondes à 3 minutes
- **Matériau** : Aluminium et PC
- **Indice de Protection** : IP20 (usage intérieur)
- **Dimensions** : Ø220x18mm
- **Montage** : Encastré (découpe Ø65 jusqu'à 205mm) ou en surface
- **Connexion** : Directe à 230V, avec driver intégré
- **Garantie** : 3 ans

Galerie de produits :

