Contrôleur dimmer RF pour ruban LED unicolore avec télécommande

Codes produits :

Référence IL-LM2102



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 432W max. à 24Vdc
Puissance (W): 216W max. à 12Vdc
Tension (V): 12/24V-DC
Dimable: Sí
Couleur: Noir
IP: IP20
Mesures (mm): 113x57x22mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Variateur RF pour rubans LED unicolores 12/24V, télécommande Contrôleur dimmer RF pour ruban LED unicolore 12/24V avec télécommande radiofréquence 20 m

Le pour rubans LED et luminaires permet, via sa , d'allumer, d'éteindre et de régler l'intensité des rubans LED unicolores. Portée maximale de , sans besoin de viser le récepteur.

? Dimmer? RF 20 m? 12/24V? Télécommande

12/24V

TensionRF
Télécommande20 m
PortéeUnicolore
Ruban

Le **contrôleur régulateur RF** pour rubans LED et luminaires fonctionnant en **12/24V** permet de contrôler, grâce à sa **télécommande radiofréquence**, l'allumage et l'extinction des rubans LED ainsi que le réglage de leur intensité (gradation). La télécommande a une **portée maximale de 20 mètres**.

Contrairement aux télécommandes infrarouges, la technologie **radiofréquence (RF)** ne nécessite pas de viser directement le récepteur : le signal traverse les meubles et les cloisons, pour un contrôle confortable où que vous soyez dans la pièce. Idéal pour les rubans LED unicolores installés dans les meubles, faux plafonds, cuisines et corniches.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Télécommande RF 20 m**

Pas besoin de viser, le signal traverse les obstacles. **? Gradation**

Allumage, extinction et réglage d'intensité. **? 12/24V unicolore**

Pour rubans LED et luminaires monocolores. Caractéristiques techniques Type de produitContrôleur dimmer RF pour ruban LEDTension12V / 24VCompatibilitéRubans LED unicoloresContrôleTélécommande radiofréquence (RF)PortéeJusqu'à 20 mètresFonctionsAllumage, extinction, gradationUsageIntérieur Avantages

- **Télécommande RF 20 m :** sans viser.
- **Gradation :** intensité réglable.
- **12/24V :** rubans unicolores.
- **Traverse les obstacles :** confort.
- **Allumage/extinction :** à distance.
- **Meubles et faux plafonds :** idéal.

Applications recommandées ?**Rubans LED unicolores** — contrôle et gradation.?**Meubles et corniches** — commande à distance.?**Cuisines et faux plafonds** — RF traversant.?**Salons et chambres** — ambiances réglables. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 12/24V avant le raccordement.2**Raccorder le contrôleur**
Connectez l'entrée 12/24V et la sortie au ruban LED.3**Appairer la télécommande**
Synchronisez la télécommande RF avec le récepteur.4**Tester**

Vérifiez l'allumage, l'extinction et la gradation. Questions fréquentes **Faut-il viser le récepteur ?**

Non, la technologie RF traverse meubles et cloisons (portée 20 m). **Quels rubans peut-il piloter ?**

Les rubans LED unicolores 12/24V. **Quelles fonctions offre-t-il ?**
Allumage, extinction et réglage d'intensité (gradation). ?

Dimmer
12/24V?

RF
20 m?

Télécommande
Unicolore?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


LED Dimmer
Input
Output
Receiver
Power
MAX Bright
MIN Bright
Brightness Wheel
Brightness Adjust
10% each Step