Module optique LED 65W BridgeLUX pour lampadaires 11700Lm IP66

Codes produits :

Référence LM65W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 65
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 210
Luminosité (Lm): 11700
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?75
Couleur: Plata
IP: IP66
IK: IK10
Angle d'ouverture: 78ºx156º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.98
Mesures (mm): 175x175x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -15ºC ~ +70ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Ambre 2200K

Description du produit :

Module optique de remplacement 65W, lampadaires Villa Module optique LED 65W BridgeLUX SMD3030-8D IP66 pour lampadaires Villa

Le à puce est conçu pour l'installation dans des lampadaires de type Villa ou similaires et un flux lumineux de . Optique efficace, excellente dissipation thermique, indice .

? 65W? 11700 lm? IP66? Villa

65W
Puissance11700 lm
Flux lumineuxSMD3030-8D
Puce LEDIP66
Protection

Le **module optique LED 65W BridgeLUX SMD3030-8D** est un bloc optique de haute luminosité conçu pour une installation sur des lampadaires de type **Villa** ou similaires. Il offre un éclairage puissant et uniforme grâce à son optique efficace et un flux lumineux de 11700 lumens, et garantit des performances optimales et durables.

Son **excellente dissipation thermique** prolonge la durée de vie des LED, et son indice de protection **IP66** le rend adapté aux installations extérieures. C'est la solution idéale pour rénover ou réparer l'éclairage public de manière efficace.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 65W, BridgeLUX SMD3030-8D**

Éclairage puissant et uniforme, 11700 lm. **? Dissipation thermique**

Prolonge la durée de vie des LED, performances durables. **? IP66, lampadaires Villa**
Pour rénover l'éclairage public extérieur. Caractéristiques techniques Type de produitModule optique LED BridgeLUXPuissance65WPuce LEDBridgeLUX SMD3030-8DFlux lumineux11700 lmDissipation thermiqueExcellenteProtectionIP66CompatibilitéLampadaires type Villa Avantages

- **65W, BridgeLUX SMD3030-8D :** haute luminosité.
- **Optique efficace :** éclairage uniforme.
- **Dissipation thermique :** longue durée de vie.
- **IP66 :** installations extérieures.
- **Lampadaires Villa :** rénovation et réparation.
- **Driver inclus :** performances optimales.

Applications recommandées ?**Lampadaires Villa** — module de remplacement.?**Éclairage public** — rénovation efficace.?**Rues et parkings** — éclairage puissant.?**Maintenance urbaine** — réparation. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Démonter l'ancien module**
Retirez le module ou bloc optique d'origine.3**Installer le module**
Installez le module optique dans le lampadaire Villa.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez le driver et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Pour quels lampadaires est-il conçu ?**

Pour les lampadaires de type Villa ou similaires. **Quelle puce LED utilise-t-il ?**

Une puce BridgeLUX SMD3030-8D. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP66 le destine à l'extérieur. ?

65W
SMD3030-8D?

IP66
Villa?

Dissipation
11700 lm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






100% Pure Aluminum= = = More effective dissipation


High transparency lens



SMD3030
High Lumems




GXtronic


GXtronic
DRIVER
5 YEARS GARANTY
HIGH RESISTANCE






Street light assembly