

Contrôleur régulateur 12/24V CCT sélectionnable MiBOXER

Codes produits :

Référence FUT035S

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 288W (24V) / 144W (12V)
Tension (V): 12/24V-DC
Température CCT: Graduable 3000K hasta 6000K
Dimable: Control Remoto
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Mesures (mm): 74x36x17mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Contrôleur régulateur 12/24V CCT sélectionnable MiBOXER

Contrôleur de gradateur LED CCT sélectionnable pour deux bandes LED 12/24V, qui permet de contrôler les bandes LED CCT sélectionnables entre le blanc chaud et le blanc froid.

Le contrôleur MiBoxer vous permet de régler l'intensité et la température de couleur, en réussissant à créer des environnements qui s'adaptent à chaque situation et à chaque besoin. Le contrôle se fait par radiofréquence, et vous avez besoin d'une télécommande RF (vendue séparément) de MiBoxer. La distance de détection entre le contrôleur et la télécommande est de 30 mètres et l'instruction est transmise en cascade à d'autres contrôleurs tant qu'ils se trouvent à moins de 30 mètres l'un de l'autre.

Pour l'installer, il vous suffit de connecter l'entrée d'alimentation 12/24Vdc à une extrémité et les câbles de la bande LED WW / CW / V+ à l'autre extrémité.

Le contrôleur de gradateur MiBoxer est fabriqué en PC et convient à une utilisation en intérieur. Si vous souhaitez l'installer à l'intérieur, vous devez le loger dans des boîtes étanches qui empêchent l'entrée d'eau et d'humidité.

Dimensions : 74x36x17mm

Puissance maximale : 288W (24V) / 144W (12V)
Garantie 3 ans

Galerie de produits :



Signal transmitting
One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.



**Brightness adjustable
Color temperature adjustable**
Brightness adjustable, Adjust the color temperature from 2700K-6500K

