

Lampadaire LED HARLEM 50W puce Philips LUMILEDS 5500Lm

Codes produits :

Référence LM655-50



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 5500
CRI: +70
Couleur finie: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 140x65°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.9
Mesures (mm): 160X360mm / pointe Ø60mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5000K, Blanc chaud 2700K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Lampadaire LED urbain d'une puissance de 50W, fabriqué en aluminium, équipé d'une puce LED PHILIPS LUMILEDS SMD2835 à haute luminosité, qui offre un flux lumineux de 5500 lumens.

Avec une optique asymétrique de 140x65°, il est parfait pour l'éclairage résidentiel tel que l'éclairage public, car il élargit la distance entre les lampadaires, réduisant ainsi le nombre de luminaires à installer.

La tête est destinée à être montée sur un mât horizontal, non inclinable.

L'installation de lampadaires à LED permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport aux lampes aux halogénures conventionnelles, réduisant également la pollution lumineuse de la route.

Dimensions : 160X360mm / pointe Ø60mm
Garantie 3 ans

Galerie de produits :

