Tube LED T8 22W 150cm capteur RADAR permanent 20%

Codes produits :

Référence TLR150



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Culot: G13
Luminosité (Lm): 2144
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): Ø32x1500mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6500K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Tube T8 22W avec capteur RADAR, économie d'énergie Tube LED T8 22W 150 cm avec capteur RADAR et allumage permanent à 20%

Le intègre un de mouvement avec : il reste à 20% en veille et passe à 100% à la détection de présence, pour une meilleure économie d'énergie. Angle 180º, idéal pour parkings, garages et couloirs.

? 22W? 150 cm? RADAR? T8

22W
Puissance150 cm
LongueurRADAR
Capteur20-100%
Veille/actif

Le **tube LED T8 22W de 150 cm** est une solution d'éclairage efficace dotée d'un **capteur de mouvement RADAR intégré** pour une meilleure économie d'énergie. Grâce à son mode d'**allumage permanent à 20%**, le tube reste légèrement allumé en veille et monte automatiquement à 100% lorsqu'une présence est détectée, puis redescend à 20% après le passage.

Cette gestion intelligente réduit considérablement la consommation tout en garantissant une zone toujours éclairée pour la sécurité. Avec un angle de 180º, il remplace les tubes fluorescents T8 classiques, idéal pour les parkings, garages, couloirs, escaliers, entrepôts et zones de passage.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Capteur RADAR**

Monte à 100% à la détection, redescend à 20% ensuite. **? Allumage permanent 20%**

Zone toujours éclairée, économie d'énergie. **? 22W, 150 cm, 180º**
Remplace les tubes T8 fluorescents classiques. Caractéristiques techniques Type de produitTube LED T8 avec capteur RADARPuissance22WLongueur150 cmCapteurRADAR (mouvement)ModeAllumage permanent à 20% / 100% à la détectionAngle180ºUsageParkings, garages, couloirs Avantages

- **Capteur RADAR :** 100% à la détection.
- **Permanent à 20% :** zone toujours éclairée.
- **Économie d'énergie :** gestion intelligente.
- **22W, 150 cm :** remplace le T8 fluo.
- **Angle 180º :** large diffusion.
- **Parkings et garages :** zones de passage.

Applications recommandées ?**Parkings et garages** — éclairage à détection.?**Couloirs et escaliers** — économie d'énergie.?**Entrepôts et caves** — zone toujours éclairée.?**Zones de passage** — sécurité et confort. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le remplacement.2**Installer le tube T8**
Montez le tube dans le support T8 (150 cm).3**Vérifier le mode RADAR**
Le tube reste à 20% et monte à 100% au passage.4**Tester**

Rétablissez le courant et vérifiez la détection. Questions fréquentes **Comment fonctionne le capteur ?**

Il maintient le tube à 20% et le fait passer à 100% à la détection de mouvement. **Quelle est sa longueur ?**

150 cm, format T8 standard (22W). **Pourquoi économise-t-il de l'énergie ?**
Il ne fonctionne à pleine puissance qu'en cas de présence. ?


22W
150 cm?

RADAR
20-100%?

T8
180º?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


20%
8m
100%
8m
100%
+30 secs.
8m
20%
8m



