# Connecteur de câble en X 3x2.5mm2 IP68

## Codes produits :

Référence 2493

## caractéristiques du produit :

IP: IP68
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 98 * 98 * 23mm
Matériau de construction: ABS
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Connecteur de câble étanche IP68 Connecteur de câble étanche en X IP68 - 3x2,5 mm²

Réalisez des dérivations en croix de câbles de façon hermétique et compacte, en intérieur comme en extérieur. Ce connecteur en nylon avec contacts en cuivre admet du 3x2,5 mm² et protège contre la poussière et l'immersion dans l'eau.

? IP68? 3x2,5 mm²? En X? Nylon + cuivre

IP68
Protection3x2,5 mm²

CâblesEn X
Type

Le **connecteur de câbles en X IP68** offre des connexions sûres et hermétiques pour le câblage de **3x2,5 mm²**. Sa conception compacte de **98x98x23 mm** le rend idéal pour les installations où l'espace est limité, et permet de répartir le courant vers quatre directions à partir d'un même point.

Parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, ce connecteur garantit une protection contre la poussière et l'eau grâce à son indice **IP68**. Fabriqué en **nylon** (corps) avec des **connecteurs internes en cuivre** et une fermeture par vis filetée, il assure une conductivité optimale et une grande durabilité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Étanchéité IP68**

Protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau. **? Dérivation en croix**

Répartit le courant vers quatre directions depuis un point. **? Compact**
Format réduit de 98x98x23 mm pour les espaces limités. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur de câble étancheType de jonctionEn XIndice de protectionIP68 (poussière et immersion)Section3x2,5 mm²Dimensions98 x 98 x 23 mmMatériauNylon (corps), cuivre (contacts)Type de connexionVis filetéeCouleurNoir Avantages

- **Étanchéité IP68 :** résiste à la poussière et à l'immersion.
- **Dérivation en X :** jusqu'à quatre directions.
- **Format compact :** 98x98x23 mm, idéal en espace réduit.
- **Nylon et cuivre :** robuste et conducteur.
- **Vis filetée :** fermeture hermétique et sûre.

Applications recommandées ?**Installations extérieures** — dérivations étanches.?**Jardins et terrasses** — connexions exposées.?**Éclairage de piscine et fontaines** — environnements humides.?**Espaces réduits** — format compact. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant toute connexion.2**Préparer les câbles**
Dénudez les fils (3x2,5 mm²) à la longueur recommandée.3**Connecter en croix**
Insérez les câbles dans les quatre entrées en respectant les conducteurs.4**Fermer hermétiquement**

Serrez la vis filetée pour garantir l'étanchéité IP68, puis rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quel est son indice de protection ?**

IP68 : résistant à la poussière et à l'immersion dans l'eau. **Quelle section de câble admet-il ?**

Du 3x2,5 mm². **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa conception IP68 le rend idéal pour l'extérieur et les environnements humides. ?

## IP68
Submersible?

## En X
4 directions?

## Nylon + cuivre
Robuste?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :






38 mm
22 mm
38 mm
38 mm
22 mm

