

Plaque downlight LED circulaire 20W 2200Lm diamètre réglable

Codes produits :

Référence PLA20WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 220-240V
CCT: 4000K
CCT: 6500K
CCT: 3000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: EPISTAR
Efficacité lumineuse (Lm/W): 75
Efficacité diode LED (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 2200
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): ø230x13mm
Mesure de coupe (mm): Réglable 50-205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Diamètre réglable 20W LED plaque de downlight

Le **downlight LED encastré** de conception mince, avec une épaisseur inférieure à 10mm, et une consommation de **20W**, équivaut à des lampes encastrées de faible consommation et CFL de 2x26W, réduisant sa consommation de plus de moitié. Construit avec des **LED EPISTAR SMD2835 très brillantes**, un boîtier de réflecteur en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opale, le **downlight LED encastré** émet un flux lumineux de **1300 lumens**, de manière homogène, intense et sans ombres ni taches sombres. De plus, grâce à son angle lumineux de **120°**, vous obtiendrez un éclairage intense réduisant la quantité de points lumineux.

Le **downlight LED** a un **indice de protection IP20**, de sorte que son utilisation à l'intérieur est limitée.

Montage réglable à n'importe quel diamètre

La **plaque de downlight LED** réglable est conçue dans un format semi-convertible. De cette façon, les pinces réglables s'adaptent à n'importe quel écart de diamètre entre **50 et 205 mm**, et le **downlight LED** se chevauche au mur, dépassant de moins de 10 mm dans un **design ultra-plat**. De cette façon, vous pouvez couvrir n'importe quel espace ou toute irrégularité ou imperfection dans la coupe, en étant caché sous le **downlight LED** avec une finition parfaite.

Pilote externe inclus



Le **downlight LED réglable** comprend un **haut-parleur externe robuste de haute qualité** pour maximiser la durée **de vie de la carte LED**. Le pilote comprend les dernières technologies en matière d'isolation et de protection, conformes à toutes les normes **CE et RoHS**. En outre, il prend en charge une large plage de tension d'entrée **85-265V**. Le pilote inclus n'est pas dimmable en intensité, donc si vous souhaitez régler votre **downlight LED**, contactez-nous pour vous offrir d'autres possibilités en remplaçant le pilote par un réglable.

Utilisations et applications du downlight LED encastré de 20W

Vous pouvez installer le **downlight LED encastré** de diamètre réglable dans n'importe quel plafond de 50mm à 205mm. Par conséquent, vous pouvez l'installer à la fois en remplacement des downlights CFL standard et dans des hublots de diamètre réduit. Utilisez-le sur :

- Cuisines
- Salons et salles à manger
- Hôtels, bars et restaurants
- Commerces et centres commerciaux

Galerie de produits :



DURIS® E 2835

