Panneau LED KING 60x60cm 42W 3200Lm IP54

Codes produits :

Référence LD-KNG42060



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 42
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: EPISTAR
Luminosité (Lm): 3200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP54
IK: IK08
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Oui
Température d'utilisation: +5ºC ~ +30ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Dalle 60x60 KING slim, IP54, éclairage professionnel Panneau LED KING 60x60 cm 42W 3200 lm IP54 slim encastrable

Le slim encastrable offre avec un éclairage uniforme et efficace. Indice , design ultra-fin, idéal pour bureaux, commerces et plafonds modulaires.

? 42W? 3200 lm? 60x60? IP54

42W
Puissance3200 lm
Flux lumineux60x60 cm

FormatIP54
Protection

Le **panneau LED KING slim encastrable 42W** est une solution d'éclairage efficace et moderne, avec une classification **IP54**, idéale pour ceux qui recherchent un éclairage professionnel et de haute qualité. Avec une puissance de 42W et un flux lumineux de **3200 lumens**, il garantit un éclairage clair et homogène.

Son design **ultra-fin** au format **60x60 cm** s'intègre parfaitement dans les plafonds modulaires type Armstrong, faux plafonds et bureaux. Robuste et durable, il convient aux espaces professionnels et résidentiels : bureaux, commerces, salles de réunion, écoles et halls.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Format 60x60 slim**
Design ultra-fin, plafonds modulaires Armstrong. **? 42W, 3200 lm**
Éclairage clair, homogène et efficace. **? IP54**
Résistant, espaces professionnels et résidentiels. Caractéristiques techniques Type de produitPanneau LED KING 60x60 cm slimPuissance42WFlux lumineux3200 lmFormat60x60 cmDesignSlim (ultra-fin)ProtectionIP54InstallationEncastrable / plafonds modulairesUsageBureaux, commerces, intérieur Avantages

- **60x60 cm slim :** design ultra-fin.
- **42W, 3200 lm :** éclairage homogène.
- **IP54 :** résistant.
- **Plafonds Armstrong :** encastrable.
- **Bureaux et commerces :** professionnel.
- **Durable :** haute qualité.

Applications recommandées ?**Bureaux et salles de réunion** — éclairage uniforme.?**Commerces** — plafonds modulaires.?**Écoles et hôpitaux** — IP54.?**Halls et couloirs** — dalle 60x60. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Encastrer le panneau**
Posez la dalle dans le plafond Armstrong ou via un kit.3**Raccorder le driver**
Connectez le driver et le panneau.4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son format ?**
60x60 cm slim, pour plafonds modulaires. **Quel est son flux lumineux ?**
3200 lumens pour 42W. **Convient-il aux zones humides ?**
Son indice IP54 convient aux pièces légèrement humides. ?

42W
3200 lm?

60x60
Slim?

IP54
KING?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

