Downlight LED 40W 4800Lm CCT driver PHILIPS UGR17 IP44

Codes produits :

Référence 90911



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 4800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP44
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø220x50mm
Mesure de coupe (mm): Ø185mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight 40W CCT, driver PHILIPS, UGR17, IP44 Downlight LED encastré 40W 4800 lm CCT sélectionnable driver PHILIPS UGR17 IP44

Le offre avec un diffuseur microtexturé . Sélecteur (3000K / 4000K / 6000K), driver , indice IP44, Ø220 mm (découpe Ø185 mm).

? 40W? 4800 lm? UGR 17? CCT

40W
Puissance 4800 lm

Flux lumineux UGR 17
Éblouissement CCT
Températures

Le **spot downlight LED encastré circulaire 40W**, avec une puce LED haute performance, offre un flux lumineux de **4800 lumens**. Il dispose d'un diffuseur **microtexturé avec un indice UGR 17**, réduisant significativement l'éblouissement pour un confort visuel optimal, idéal pour bureaux, commerces et espaces professionnels.

Il intègre un **sélecteur CCT** (3000K, 4000K, 6000K) et un **driver PHILIPS** de qualité, gage de fiabilité et de durée de vie. Avec un indice de protection **IP44**, il convient aux pièces sèches comme légèrement humides. Diamètre extérieur Ø220 mm, découpe Ø185 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 17**

Diffuseur microtexturé, confort visuel optimal. **? Sélecteur CCT**

3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? 40W, 4800 lm, driver PHILIPS**
Haute performance, fiabilité et longue durée de vie. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud 4000 K
Blanc neutre 6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produit Downlight LED encastré circulaire Puissance 40W Flux lumineux 4800 lm Température de couleur CCT 3000K / 4000K / 6000K Éblouissement UGR 17 (microtexturé) Driver PHILIPS Diamètre Ø220 mm (découpe Ø185 mm) Protection IP44 Usage Bureaux, commerces, intérieur Avantages

- **UGR 17 :** diffuseur microtexturé.
- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6000K.
- **40W, 4800 lm :** haute performance.
- **Driver PHILIPS :** fiabilité.
- **IP44 :** pièces sèches et humides.
- **Ø220 (découpe Ø185) :** encastrable.

Applications recommandées ? **Bureaux et salles de réunion** — confort UGR17. ? **Commerces et showrooms** — forte luminosité. ? **Hôtels et halls** — CCT au choix. ? **Cuisines et salles de bains** — IP44. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K). 3 **Encastrer le downlight**
Réalisez une découpe de Ø185 mm et insérez le spot. 4 **Raccorder et vérifier**
Raccordez le driver PHILIPS et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur microtexturé offre un UGR 17. **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Quel driver utilise-t-il ?**
Un driver PHILIPS, gage de fiabilité. ?

40W
4800 lm ?

UGR17
CCT ?


PHILIPS
Ø220/Ø185 ?


En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :







Hole ø185mm
2.0mm
50.0mm
ø220.0mm


IES TM-30-18 Color Rendition Report


Lightsource Test Report
3000K
Product Infomation
CIE Colorimetric Parameters
Photometric Parameters
Electric Parameters


Lightsource Test Report
4000K
Product Infomation
CIE Colorimetric Parameters
Photometric Parameters
Electric Parameters