Ampoule LED module GU10 15W UGR13 36º CRI+92

Codes produits :

Référence 15WUGR13



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 1950
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?92
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK10
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø57x68mm/front Ø50mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K
Système de régulation: TRIAC, DALI, Non dimmable (On/Off)

Description du produit :

Module GU10 15W, CRI>92, UGR13, faisceau 36º Ampoule LED module GU10 15W UGR13 36º CRI > 92 haute performance

L' haute performance offre un excellent rendu des couleurs et un confort visuel , avec un faisceau de . Format compact GU10, idéale pour l'éclairage d'accent et la mise en valeur.

? 15W? CRI > 92? UGR 13? 36º

15W
Puissance CRI > 92
Rendu couleurs UGR 13
Éblouissement 36º
Faisceau

L'**ampoule module LED GU10 15W** est une solution d'éclairage d'accent haute performance, au format compact GU10. Avec un **CRI supérieur à 92**, elle restitue les couleurs avec une grande fidélité, idéale pour mettre en valeur produits, œuvres, textiles et décors.

Son indice d'éblouissement **UGR 13** garantit un confort visuel optimal, sans gêne pour l'œil, et son faisceau de **36º** concentre la lumière sur la zone à éclairer. Puissante (15W) et compacte, elle s'installe dans les spots et downlights GU10 des commerces, musées, hôtels et espaces résidentiels.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CRI > 92**

Rendu des couleurs fidèle, mise en valeur. **? UGR 13**

Confort visuel optimal, faible éblouissement. **? 36º, 15W**
Faisceau concentré, format compact GU10. Caractéristiques techniques Type de produit Ampoule module LED GU10 Puissance 15W CRI > 92 UGR 13 Faisceau 36º Culot GU10 Usage Éclairage d'accent intérieur Avantages

- **CRI > 92 :** couleurs fidèles.
- **UGR 13 :** confort visuel.
- **15W, 36º :** faisceau concentré.
- **Culot GU10 :** format compact.
- **Mise en valeur :** produits et œuvres.
- **Commerces et musées :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ? **Commerces et vitrines** — mise en valeur des produits. ? **Musées et galeries** — CRI > 92. ? **Hôtels et restaurants** — éclairage d'accent. ? **Salons** — spots GU10. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le montage. 2 **Installer le module GU10**
Insérez l'ampoule dans une douille GU10. 3 **Orienter le spot**
Dirigez le faisceau 36º vers la zone à éclairer. 4 **Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son rendu de couleurs ?**

CRI supérieur à 92, pour des couleurs fidèles. **Réduit-il l'éblouissement ?**

Oui, son indice UGR 13 offre un excellent confort visuel. **Quel est son faisceau ?**
36º, pour un éclairage d'accent concentré. ?

15W
36º ?

CRI>92
UGR13 ?

GU10
Module ?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :






LED GU10 MODULE
AC220V 15W 4000K IP20
MADE IN P.R.C. 10.B2
RoHS






LED Driver


Ø56mm
66,8mm
Ø49,8mm


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
REAL COLOR SERIES
CRI
>92


Angle Light
36°




Lightsource Test Report