Lampadaire LED ROAD 150W chip LUMILEDS 16500Lm noir Eclairage Public

Codes produits :

Référence 125816



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 150
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité diode LED (Lm/W): 135
Luminosité (Lm): 16500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 140ºx70º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 600x226x107mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Ambre 2200K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Lampadaire ROAD 150W LUMILEDS, éclairage public, IP65 Lampadaire LED ROAD 150W puce LUMILEDS SMD3030 16500 lm noir IP65 éclairage public

Le à puce délivre pour un éclairage public puissant et efficace. Aluminium et verre, finition noire, indice , montage sur pointe Ø60 mm.

? 150W? 16500 lm? LUMILEDS? IP65

150W
Puissance16500 lm
Flux lumineuxLUMILEDS
Puce LEDIP65
Protection

Le **lampadaire LED ROAD 150W** se distingue par sa puissance et son efficacité, grâce à la puce LED **LUMILEDS SMD3030** qui offre un flux lumineux puissant de **16500 lumens**. Fabriqué en aluminium et en verre de haute qualité, il offre une solution d'éclairage public durable et fiable.

Sa finition **noire** moderne et son indice de protection **IP65** le rendent résistant à la pluie, à la poussière et aux conditions climatiques difficiles. Conçu pour le montage sur pointe de Ø60 mm, il est idéal pour l'éclairage des rues, avenues, parkings, zones résidentielles et industrielles.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce LUMILEDS SMD3030**

16500 lm, puissance et efficacité. **? IP65, aluminium et verre**

Résistant pluie, poussière et intempéries, noir. **? Montage Ø60 mm**

Sur pointe, éclairage public et routier. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED ROAD (éclairage public)Puissance150WFlux lumineux16500 lmPuce LEDLUMILEDS SMD3030MatériauAluminium et verreCouleurNoirProtectionIP65MontagePointe Ø60 mmUsageRues, avenues, parkings Avantages

- **Puce LUMILEDS :** 16500 lm, efficace.
- **IP65 :** pluie, poussière et intempéries.
- **Aluminium et verre :** robuste et durable.
- **Noir :** design moderne.
- **Pointe Ø60 mm :** montage standard.
- **Éclairage public :** rues et parkings.

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage public.?**Parkings et zones industrielles** — grandes surfaces.?**Zones résidentielles** — sécurité nocturne.?**Routes** — LUMILEDS efficace. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer sur la pointe**
Montez le lampadaire sur une pointe de Ø60 mm.3**Raccorder**
Raccordez selon les normes électriques (230V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce LED utilise-t-il ?**

Une puce LUMILEDS SMD3030 de haute efficacité. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. **Comment se monte-t-il ?**
Sur une pointe de Ø60 mm (éclairage public). ?

150W
16500 lm?

LUMILEDS
IP65?

Ø60 mm
Noir?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



