

Applique LED PARIS 10W IP54 avec capteur

Codes produits :

Référence LD-PAR10W40



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 900
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
Couleur finie: Gris
IP: IP54
IK: IK07
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 66x255x187mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: +5°C ~ +30°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Gris

Description du produit :

Applique Murale LED PARIS 10W avec Capteur de mouvement Le **applique murale LED PARIS** est une solution d'éclairage moderne et efficace, idéale pour les espaces extérieurs grâce à sa classification IP54. Avec une puissance de 10W et un LED intégré SMD2835 de haute luminosité, l'applique PARIS offre une luminosité de 900 lumens en lumière neutre de 4000K, parfaite pour éclairer les patios, terrasses, jardins et entrées de maisons.

Fabriquée en PC et ABS de haute résistance, le **applique PARIS** est conçue pour supporter les conditions extérieures, garantissant durabilité et résistance. Il est disponible en deux couleurs : gris et blanc, s'adaptant à différents styles et besoins.

Une des caractéristiques remarquables de l'**applique PARIS** est son capteur de mouvement intégré et ajustable. Ce capteur permet à la lumière de s'allumer uniquement lorsque cela est nécessaire, avec une portée de 9 mètres et un angle de détection de 140 degrés. La durée de l'éclairage peut être réglée de manière continue de 10 secondes à 5 minutes, et la sensibilité du capteur crépusculaire peut être ajustée entre 3-2000 lux.

Caractéristiques de l'Applique Murale LED PARIS

- **Puissance** : 10W

- **LED Intégré** : SMD2835 de haute luminosité
- **Flux Lumineux** : 900 lumens
- **Température de Couleur** : Lumière neutre 4000K
- **Matériau** : PC et ABS de haute résistance
- **Protection IP** : IP54, adapté pour les espaces extérieurs
- **Capteur de Mouvement** : Intégré, ajustable avec une portée de 9 mètres et un angle de détection de 140 degrés
- **Durée de l'Éclairage** : Réglable de 10 secondes à 5 minutes
- **Sensibilité du Capteur Crépusculaire** : Réglable entre 3-2000 lux
- **Dimensions** : 66x255x187mm
- **Couleurs Disponibles** : Gris et blanc
- **Remarque** : Non compatible avec les régulateurs d'intensité

Utilisations et Applications de l'Applique Murale LED PARIS

- **Patios** : Idéal pour éclairer les espaces extérieurs, créant une ambiance chaleureuse et sécurisée.
- **Terrasses** : Fournit un éclairage efficace et adaptable aux différents besoins.
- **Jardins** : Offre une lumière adaptée pour mettre en valeur les éléments décoratifs et améliorer la visibilité.
- **Entrées de Maisons** : Assure une entrée illuminée et sécurisée pour les visiteurs.

Galerie de produits :



