Lampadaire LED AVANT 100W puce OSRAM 10000Lm gris Eclairage Public

Codes produits :

Référence SLOSR100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité diode LED (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 10000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 140ºx70º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 500x196x76mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc froid 5000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Lampadaire AVANT 100W OSRAM, optique asymétrique, IP65 Lampadaire LED AVANT 100W puce OSRAM 10000 gris IP65 optique asymétrique éclairage public

Le à puce
délivre en optique asymétrique 130º×70º, pour l'éclairage public et routier. Aluminium et PC, gris anticorrosion anti-UV, indice , montage sur tube Ø60 mm. Protecteur de surtensions 6kV inclus.

? 100W? 10000 lm? OSRAM? IP65

100W
Puissance10000 lm
Flux lumineuxOSRAM
Puce LEDIP65
Protection

Le **lampadaire LED AVANT 100W**, doté d'une puce **OSRAM SMD2835 de 130 lm/W**, offre une luminosité de **10000 lumens** dans une optique asymétrique de 130º×70º, spécialement conçu pour l'éclairage public et routier. Il remplace les anciens lampadaires à décharge en réduisant la consommation jusqu'à 90%.

Fabriqué en **aluminium et PC** avec un degré de protection **IP65**, il résiste à la pluie, à la poussière et à la saleté. Sa peinture grise comprend un traitement anticorrosion et résiste aux rayons UV. Compatible avec un tube de Ø60 mm et un bras de colonne orientable (non inclus). Protecteur de surtensions 6kV inclus. Garantie 3 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM 130 lm/W**
10000 lm, optique asymétrique 130º×70º. **? IP65, aluminium et PC**
Gris anticorrosion et anti-UV, extérieur. **? -90% de consommation**
Remplace les lampadaires à décharge, tube Ø60 mm. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED AVANT (éclairage public)Puissance100WFlux lumineux10000 lmPuce LEDOSRAM SMD2835 (130 lm/W)OptiqueAsymétrique 130º×70ºMatériauAluminium et PCCouleurGris (anticorrosion, anti-UV)ProtectionIP65MontageTube Ø60 mmProtection surtensions6kVGarantie3 ans Avantages

- **Puce OSRAM 130 lm/W :** 10000 lm.
- **Optique asymétrique :** 130º×70º.
- **IP65 :** aluminium et PC, extérieur.
- **Gris :** anticorrosion et anti-UV.
- **-90% conso :** remplace les décharges.
- **Tube Ø60 mm :** bras orientable (non inclus).

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage public.?**Routes** — optique asymétrique.?**Parkings et zones industrielles** — OSRAM IP65.?**Rénovation** — remplace les décharges. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Monter sur le tube**
Fixez le lampadaire sur un tube de Ø60 mm.3**Raccorder**
Raccordez selon les normes (230V).4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce utilise-t-il ?**
Une puce OSRAM SMD2835 de 130 lm/W. **Convient-il à l'éclairage public ?**
Oui, optique asymétrique 130º×70º et indice IP65. **Comment se monte-t-il ?**
Sur un tube de Ø60 mm (bras orientable non inclus). ?

100W
10000 lm?
OSRAM
IP65?
Ø60 mm
Gris?
Garantie
3 ans

Galerie de produits :



SMD 2835
OSRAM






6KV Surge Protection
IP65 WATERPROOF


76


500
196.3