Projecteur LED 150W dimmable puce OSRAM 18000Lm IP65

Codes produits :

Référence NP150W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 150
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: Sí, TRIAC
Luminosité (Lm): 18000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 229x33x267mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Projecteur 150W OSRAM dimmable TRIAC, IP65 Projecteur LED 150W dimmable puce OSRAM 18000 lm IP65 support orientable extérieur

Le à puce délivre avec une faible consommation. Boîtier aluminium noir, diffuseur en verre, indice , intensité réglable par , support orientable inclus.

? 150W? 18000 lm? Dimmable? IP65

150W
Puissance18000 lm

Flux lumineuxOSRAM
Puce LEDIP65
Protection

Le **projecteur LED SMD 150W** avec puce **OSRAM** est une solution d'éclairage puissante et polyvalente, conçue pour les applications extérieures et intérieures nécessitant un éclairage brillant et efficace. Équipé d'une puce OSRAM de haute qualité, il offre des performances exceptionnelles et une longue durée de vie.

Fabriqué avec un boîtier en aluminium noir et un diffuseur en verre, il offre une haute luminosité de **18000 lumens** avec une faible consommation et des dimensions compactes. Son intensité est réglable par **TRIAC de 20% à 100%**. Il inclut un support orientable pour fixation murale ou au plafond et un indice **IP65**, idéal pour façades, parkings, entrepôts et jardins.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM**

18000 lm, performances et longue durée de vie. **? Dimmable TRIAC 20-100%**

Intensité réglable selon le besoin. **? IP65, support orientable**

Aluminium et verre, mural ou plafond, extérieur. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED dimmable extérieur/intérieurPuissance150WFlux lumineux18000 lmPuce LEDOSRAM SMDVariationTRIAC (20% à 100%)MatériauAluminium noir + verreSupportOrientable (mural/plafond)ProtectionIP65UsageExtérieur et intérieur Avantages

- **Puce OSRAM :** 18000 lm.
- **TRIAC 20-100% :** dimmable.
- **IP65 :** extérieur et intérieur.
- **Aluminium noir :** diffuseur verre.
- **Support orientable :** mural ou plafond.
- **Faible consommation :** compact.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — éclairage puissant.?**Parkings et entrepôts** — OSRAM IP65.?**Jardins et terrains** — dimmable TRIAC.?**Zones industrielles** — support orientable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le support**
Montez le support orientable au mur ou au plafond.3**Orienter et raccorder**
Dirigez le projecteur et raccordez au 230V (TRIAC).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et réglez l'intensité. Questions fréquentes **Est-il dimmable ?**

Oui, par TRIAC de 20% à 100%. **Quelle puce utilise-t-il ?**

Une puce OSRAM de haute qualité. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP65 et son support orientable. ?

150W
18000 lm?

OSRAM
IP65?

TRIAC
20-100%?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


150W IP65






229,6 mm
267,2 mm
33 mm