Jonction en L gauche pour rail triphasé

Codes produits :

Référence CT8073-8074

caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
Couleur: Noir
IP: IP20
Matériau de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Couleur: Noir, Blanc

Description du produit :

Accessoire de jonction pour rail triphasé Jonction en L gauche 90º pour rail triphasé

Un connecteur en pour réaliser des courbes à 90º vers la gauche dans vos installations de rail triphasé. Disponible en noir ou blanc, il offre une grande conductivité et un montage simple.

? Jonction en L gauche 90º? Triphasé? Ignifuge? Noir / blanc

Jonction en L gauche 90º

TypeTriphasé
CompatibilitéAlu + thermo.
Matériau

Le **jonction en l gauche 90º** est un connecteur conçu pour les **rails triphasés** destinés aux projecteurs LED. Il permet de réaliser des courbes à 90º vers la gauche dans vos installations, pour concevoir des parcours d'éclairage personnalisés et flexibles.

Composé de matériaux très résistants et bons conducteurs d'électricité — **aluminium et thermoplastique ignifuge** — il est disponible en **noir ou blanc** selon le rail choisi. Son installation est simple et à la portée de tous, ce qui en fait un accessoire idéal pour structurer vos lignes de rail triphasé de façon esthétique.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Jonction en L gauche 90º**

Pour créer des parcours sur mesure avec vos rails triphasés. **? Aluminium et thermoplastique**

Matériaux résistants et bons conducteurs. **? Noir ou blanc**

S'accorde à la couleur du rail choisi. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur de jonction pour rail triphaséType de jonctionJonction en L gauche 90ºCompatibilitéRails triphasésMatériauAluminium et thermoplastique ignifugeCouleurNoir ou blancInstallationSimple, par enclenchement Avantages

- **Jonction en L gauche 90º :** parcours d'éclairage personnalisés.
- **Rail triphasé :** plusieurs circuits sur une même ligne.
- **Aluminium et thermoplastique :** résistant et bon conducteur.
- **Noir ou blanc :** selon le rail choisi.
- **Installation simple :** à la portée de tous.

Applications recommandées ?**Commerces et boutiques** — parcours d'éclairage sur rail.?**Musées et galeries** — configurations sur mesure.?**Showrooms** — éclairage multi-circuits.?**Espaces professionnels** — installations triphasées.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Enclencher le connecteur**
Enclenchez le connecteur dans l'extrémité d'une barre de rail triphasé.3**Monter les rails**
Montez les sections de rail dans la configuration souhaitée.4**Vérifier**

Contrôlez le bon emboîtement et rétablissez le courant. Questions fréquentes **Avec quels rails est-il compatible ?**

Avec les rails triphasés pour projecteurs LED. **De quels matériaux est-il fait ?**

Aluminium et thermoplastique ignifuge, bons conducteurs et résistants. **Quelles couleurs sont disponibles ?**

Noir ou blanc, selon le rail choisi. ?

Jonction en L gauche 90º

Triphasé?

Ignifuge

Aluminium?

Noir / blanc

Au choix?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :


L
LEFT
L
LEFT
L
LEFT
L
LEFT
L
LEFT