

Ruban LED PREMIUM 24V 9,6W/m 60LED/m SMD2835 900Lm/m IP20

Codes produits :

Référence TIP9,6W20



caractéristiques du produit :

Tension (V): 24V-DC
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Dimable: Sí
CRI: +80
IP: IP20
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

La ruban LED flexible 24 V 9,6 W est une solution d'éclairage polyvalente qui fournit une lumière vive et efficace dans une large gamme d'applications. Grâce à sa conception flexible, il peut être facilement adapté à différentes formes et surfaces, ce qui le rend idéal pour les projets d'éclairage personnalisés.

Avec une puissance de 9,6W par mètre et un flux lumineux de 900lm par mètre, cette bande LED est économe en énergie et permet de réduire la consommation d'énergie. De plus, il est sans scintillement et n'émet pas de rayonnement ultraviolet (UV) ou infrarouge (IR), ce qui le rend sûr pour une utilisation dans une variété d'environnements.

La ruban LED a un ruban adhésif 3M à l'arrière pour une installation rapide et sécurisée. Il a un degré de protection IP20 et son utilisation est recommandée à l'intérieur ou dans des zones protégées de l'humidité.

La ruban de LED peut être coupée tous les 5 cm (6 LED) pour s'adapter aux besoins de longueur du projet. Il est compatible avec les gradateurs ou les drivers LED compatibles, vous permettant de régler l'intensité de la lumière comme vous le souhaitez.

Remarque : Une alimentation 24V (non incluse) est nécessaire pour le fonctionnement de la ruban LED flexible.

Caractéristiques principales:

- Type de bande : LED flexible
- Tension de fonctionnement : 24 V CC
- Puissance : 9,6 W par mètre
- Degré de protection : IP20 (non étanche)
- Longueur de coupe : Tous les 5 cm (3 LED)
- Couleur de la lumière : Dépend de l'option sélectionnée
- Angle de faisceau : 120 degrés
- Durée de vie : environ 30 000 heures

Caractéristiques supplémentaires :

- Installation facile et flexibilité pour s'adapter à différentes formes et surfaces
- Bande adhésive au dos pour une fixation sûre
- Efficacité énergétique élevée et faible consommation d'énergie
- Pas de scintillement, de rayonnement ultraviolet (UV) ou infrarouge (IR)
- Sans mercure ni substances nocives
- Contrôlable avec des gradateurs ou des pilotes LED compatibles
- Large gamme d'applications, telles que l'éclairage décoratif intérieur, les vitrines, les étagères, les escaliers, etc.
- Nécessite une alimentation 24V (non incluse)

Galerie de produits :