Détecteur de mouvement mural PIR 180º 3 réglages IP44 noir

Codes produits :

Référence CR-CR2000-10



caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 300W LED
Tension (V): 220-240V
Dimable: Sí
Couleur: Noir
IP: IP44
IK: IK08
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 135x66x114mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +30ºC
Classe Énergétique 2023: A
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Détecteur PIR mural 180º, 3 réglages, IP44 Détecteur de mouvement mural PIR 180º 230V max 300W LED 3 réglages IP44 noir

Le haute sensibilité s'ajuste sur 3 réglages (portée, temporisation, luminosité). Fonctionnement , charge max , portée 5-12 m, temporisation 10 s à 7 min, seuil 3-2000 lux. Noir, indice .

? PIR 180º? 300W LED? 10s-7min? IP44

180º

Détection300W LED
Charge max5-12 m
PortéeIP44
Protection

Le **détecteur de mouvement PIR (infrarouge passif) haute sensibilité** dispose d'une conception ajustable permettant de régler l'angle de détection, avec une plage de **180º**. Il propose 3 réglages de sensibilité pour s'adapter à différents environnements et besoins. Il fonctionne en 230V et prend en charge une charge maximale de **300W LED**.

Avec une plage de détection réglable entre **5 et 12 mètres**, un temps de retard réglable de 10 secondes à 7 minutes et une détection de lumière ambiante de 3 à 2000 lux, il offre un contrôle précis de l'allumage. Facile à installer, il comprend les accessoires nécessaires au montage mural et, grâce à son indice **IP44**, peut être installé en intérieur comme en extérieur protégé.

Pourquoi choisir ce produit ? **? PIR 180º, 3 réglages**

Sensibilité, portée et temporisation ajustables. **? 230V, max 300W LED**

Détection 5-12 m, seuil 3-2000 lux. **? IP44, noir**

Intérieur et extérieur protégé, montage mural. Caractéristiques techniques Type de produitDétecteur de mouvement PIR muralAngle de détection180º (ajustable)Réglages3 (sensibilité, retard, luminosité)Tension230VCharge max.300W LEDPortée5-12 m (réglable)Temporisation10 s à 7 minSeuil de luminosité3-2000 luxCouleurNoirProtectionIP44
Avantages

- **PIR 180º :** haute sensibilité.
- **3 réglages :** portée, retard, lux.
- **230V, 300W LED :** charge max.
- **5-12 m :** détection réglable.
- **10 s-7 min :** temporisation.
- **IP44 noir :** int./ext. protégé.

Applications recommandées ?**Entrées et couloirs** — allumage automatique.?**Garages et escaliers** — sécurité.?**Façades et porches** — IP44.?**Économies d'énergie** — éclairage à la détection. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au mur**
Montez le détecteur avec les accessoires inclus.3**Raccorder**
Raccordez au 230V et à la charge (max 300W LED).4**Régler**

Ajustez sensibilité, retard et seuil de luminosité. Questions fréquentes **Quelle est sa portée ?**

Entre 5 et 12 mètres, réglable, sur 180º. **Quelle charge supporte-t-il ?**

Jusqu'à 300W LED, en 230V. **Peut-on régler la temporisation ?**
Oui, de 10 secondes à 7 minutes. ?

PIR 180º
IP44?

230V
300W?

10s-7min
5-12m?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :











