Profilé aluminium intégration plaque de plâtre 58x15mm 2m pour ruban LED

Codes produits :

Référence IL-LM3873



caractéristiques du produit :

Couleur: Plata
IP: IP20
Mesures (mm): 58x15x2000mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Profilé pladur 58x15 mm 2 m pour ruban LED, encastrable Profilé aluminium pour plaque de plâtre 58x15 mm 2 m encastrable ruban LED

Le pour intégration en permet d'encastrer et protéger les rubans LED dans les plafonds et murs finis, pour un aspect propre et professionnel. Sans rebord visible, il crée des lignes de lumière intégrées et continues.

? 58x15 mm? 2 m? Aluminium? Pladur

58x15 mm
Section2 m
LongueurAluminium
MatériauPladur
Intégration

Le **profilé en aluminium de 2 mètres de long, 58x15 mm** pour l'intégration de plaques de plâtre est spécialement conçu pour les applications d'éclairage à ruban LED. Il offre une solution pratique et esthétique pour encastrer et protéger les rubans LED dans les plafonds et les murs finis en plaques de plâtre, donnant un aspect propre et professionnel à l'installation.

Son intégration dans le pladur permet d'obtenir des lignes de lumière parfaitement encastrées, sans rebord visible, pour un effet architectural moderne et continu. En aluminium, il assure aussi une bonne dissipation thermique, prolongeant la durée de vie du ruban LED. Idéal pour les corniches lumineuses, les éclairages indirects et les projets de décoration intérieure soignés.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Intégration pladur**

Encastré dans la plaque de plâtre, sans rebord visible. **? Aluminium, dissipation**

Protège le ruban LED et prolonge sa durée de vie. **? 58x15 mm, 2 m**
Lignes de lumière continues, aspect professionnel. Caractéristiques techniques Type de produitProfilé aluminium pour plaque de plâtreSection58x15 mmLongueur2 mMatériauAluminiumIntégrationPlaque de plâtre (pladur)CompatibilitéRubans LEDUsagePlafonds et murs intérieurs Avantages

- **Intégration pladur :** sans rebord visible.
- **58x15 mm, 2 m :** encastrable.
- **Aluminium :** dissipation thermique.
- **Rubans LED :** protégés.
- **Lignes continues :** aspect pro.
- **Plafonds et murs :** intérieur.

Applications recommandées ?**Corniches lumineuses** — éclairage indirect.?**Plafonds en pladur** — ruban encastré.?**Murs finis** — lignes continues.?**Décoration intérieure** — aspect professionnel. Guide d'installation 1**Préparer le logement**
Intégrez le profilé dans la structure en plaque de plâtre.2**Poser le ruban LED**
Placez le ruban LED à l'intérieur du profilé.3**Finir le pladur**
Réalisez les finitions pour un rendu sans rebord.4**Raccorder**

Raccordez le ruban et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle est sa longueur ?**

2 mètres, section 58x15 mm. **À quoi sert-il ?**

À encastrer les rubans LED dans la plaque de plâtre. **Quel est son avantage ?**
Un rendu sans rebord visible et une bonne dissipation thermique. ?

58x15 mm
2 m?

Aluminium
Pladur?

Encastré
Ruban LED?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

