

Projecteur LED blanc pour rail triphasé puissance 26-40W puce CCT BridgeLUX

Codes produits:

Référence TLTW40W-CCT-91696



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 26-40 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Marque de puce LED: BRIDGELUX Efficacité lumineuse (Lm/W): 120

Luminosité (Lm): 4800

CRI: +95

Couleur finie: Blanc

IP: IP20 IK: IK06

Angle d'ouverture: 24°-60°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): 90x195x110mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: D

Vie: 30.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit:

Le **Projecteur LED triphasé** est la solution parfaite pour l'éclairage professionnel dans les environnements commerciaux et les expositions. Conçu pour les **rails triphasés**, ce projecteur offre une **puissance sélectionnable allant de 26W à 40W**, vous permettant d'ajuster la luminosité selon vos besoins spécifiques. Son **design moderne en blanc** s'adapte à n'importe quel environnement, offrant un éclairage efficace et attrayant.

Caractéristiques Principales du projecteur LED CCT multipuissance pour rail trifasique

- Puissance Sélectionnable : 26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W, 40W
- · Couleur de Lumière Sélectionnable (CCT) : Ajustable pour s'adapter à différents environnements.
- · Indice de Rendu des Couleurs (CRI) élevé : >92 pour une reproduction exceptionnelle des couleurs.
- Optique Ajustable : Avec un **faisceau lumineux réglable de 24º à 60º**, il permet de diriger la lumière de manière précise.
- Puce LED de Haute Qualité : Équipé d'une puce LED Bridgelux pour des performances fiables et durables et une luminosité allant jusqu'à 4800 lumens.
- Grille de Panneau d'Abeilles Amovible : Garantit un faible indice UGR13, réduisant l'éblouissement et fournissant une lumière douce et confortable.



• Design Élégant : En blanc, il s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement.

Utilisations Recommandées du projecteur de rail trifasique blanc CCT Bridgelux

- Éclairage de Vitrines et d'Expositions.
- o Mise en Valeur de Produits dans les Magasins.
- Éclairage de Galeries d'Art et de Musées.
- · Espaces Commerciaux et Bureaux.

Spécifications Techniques

- Tension de Fonctionnement : 220-240V Compatible avec les rails trifasiques standard.
- o Durée de Vie : 50000h
- Matériau : Construction en aluminium robuste et résistant, avec une peinture cuite au four de qualité AKZO NOBEL.

Contenu du Paquet

1 Projecteur LED Trifasique avec Panneau d'Abeilles Amovible

Notes Supplémentaires :

- Il est recommandé de faire installer par un personnel qualifié.
- Consultez les instructions incluses pour une configuration optimale.
- Pour des performances maximales, utilisez avec nos rails trifasiques.

Rehaussez l'expérience d'éclairage dans votre espace avec le *Projecteur LED Trifasique CCT* multipuissance. Avec sa **puissance réglable**, son **optique précise** et son **design élégant**, ce **projecteur LED** assure un éclairage saisissant et efficace. Transformez votre environnement avec des **projecteurs LED de rail trifasique**!

Galerie de produits :





















