

# Projecteur LED blanc pour rail triphasé puissance 26-40W puce CCT BridgeLUX

## Codes produits :

Référence TLTW40W-CCT-91696



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 26-40  
 Tension (V): 220-240V  
 Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
 Marque de puce LED: BRIDGELUX  
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 120  
 Luminosité (Lm): 4800  
 CRI: +92  
 Couleur finie: Blanc  
 IP: IP20  
 IK: IK06  
 Angle d'ouverture: 24°-60°  
 Fréquence (Hz): 50-60Hz  
 Facteur de puissance: 0.95  
 Mesures (mm): 90x195x110mm  
 Matériau de construction: Aluminium  
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
 Classe énergétique 2021: A+  
 Classe Énergétique 2023: D  
 Vie: 50.000h  
 Certificats: CE - RoHS  
 Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le **Projecteur LED triphasé** est la solution parfaite pour l'éclairage professionnel dans les environnements commerciaux et les expositions. Conçu pour les **rails triphasés**, ce projecteur offre une **puissance sélectionnable allant de 26W à 40W**, vous permettant d'ajuster la luminosité selon vos besoins spécifiques. Son **design moderne en blanc** s'adapte à n'importe quel environnement, offrant un éclairage efficace et attrayant.

Caractéristiques Principales du projecteur LED CCT multipuissance pour rail trifasique

- **Puissance Sélectionnable** : 26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W, 40W
- **Couleur de Lumière Sélectionnable (CCT)** : Ajustable pour s'adapter à différents environnements.
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI) élevé** : >92 pour une reproduction exceptionnelle des couleurs.
- **Optique Ajustable** : Avec un **faisceau lumineux réglable de 24° à 60°**, il permet de diriger la lumière de manière précise.
- **Puce LED de Haute Qualité** : Équipé d'une **puce LED Bridgelux** pour des performances fiables et durables et une luminosité allant **jusqu'à 4800 lumens**.
- **Grille de Panneau d'Abeilles Amovible** : Garantit un faible **indice UGR13**, réduisant l'éblouissement et fournissant une lumière douce et confortable.

- **Design Élégant** : En blanc, il s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement.

Utilisations Recommandées du projecteur de rail trifasique blanc CCT Bridgelux

- Éclairage de Vitrines et d'Expositions.
- Mise en Valeur de Produits dans les Magasins.
- Éclairage de Galeries d'Art et de Musées.
- Espaces Commerciaux et Bureaux.

Spécifications Techniques

- Tension de Fonctionnement : 220-240V Compatible avec les rails trifasiques standard.
- Durée de Vie : 50000h
- Matériau : Construction en aluminium robuste et résistant, avec une peinture cuite au four de qualité AKZO NOBEL.

Contenu du Paquet

1 Projecteur LED Trifasique avec Panneau d'Abeilles Amovible

Notes Supplémentaires :

- Il est recommandé de faire installer par un personnel qualifié.
- Consultez les instructions incluses pour une configuration optimale.
- Pour des performances maximales, utilisez avec nos rails trifasiques.

Rehaussez l'expérience d'éclairage dans votre espace avec le *Projecteur LED Trifasique CCT* multipuissance. Avec sa **puissance réglable**, son **optique précise** et son **design élégant**, ce **projecteur LED** assure un éclairage saisissant et efficace. Transformez votre environnement avec des **projecteurs LED de rail trifasique** !

Galerie de produits :



