

Projecteur LED noir pour rail triphasé puissance 26-40W puce CCT BridgeLUX

Codes produits :

Référence TLTB40W-CCT-91695



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 26-40
 Tension (V): 220-240V
 Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
 Marque de puce LED: BRIDGELUX
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
 Luminosité (Lm): 4800
 CRI: +92
 Couleur finie: Noir
 IP: IP20
 IK: IK06
 Angle d'ouverture: 24°-60°
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Facteur de puissance: 0.95
 Mesures (mm): 90x195x110mm
 Matériau de construction: Aluminium
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
 Classe énergétique 2021: A+
 Classe Énergétique 2023: D
 Vie: 50.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Le **Projecteur LED triphasé** est la solution parfaite pour l'éclairage professionnel dans les environnements commerciaux et les expositions. Conçu pour les **rails triphasés**, ce projecteur offre une **puissance sélectionnable allant de 26W à 40W**, vous permettant d'ajuster la luminosité selon vos besoins spécifiques. Son **design moderne en noir** s'adapte à n'importe quel environnement, offrant un éclairage efficace et attrayant.

Caractéristiques Principales du projecteur LED CCT multipuissance pour rail trifasique

- **Puissance Sélectionnable** : 26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W, 40W
- **Couleur de Lumière Sélectionnable (CCT)** : Ajustable pour s'adapter à différents environnements.
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI) élevé** : >92 pour une reproduction exceptionnelle des couleurs.
- **Optique Ajustable** : Avec un **faisceau lumineux réglable de 24° à 60°**, il permet de diriger la lumière de manière précise.
- **Puce LED de Haute Qualité** : Équipé d'une **puce LED Bridgelux** pour des performances fiables et durables et une luminosité allant **jusqu'à 4800 lumens**.
- **Grille de Panneau d'Abeilles Amovible** : Garantit un faible **indice UGR13**, réduisant l'éblouissement et fournissant une lumière douce et confortable.

- **Design Élégant** : En noir, il s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement.

Utilisations Recommandées du projecteur de rail trifasique blanc CCT Bridgelux

- Éclairage de Vitrines et d'Expositions.
- Mise en Valeur de Produits dans les Magasins.
- Éclairage de Galeries d'Art et de Musées.
- Espaces Commerciaux et Bureaux.

Spécifications Techniques

- Tension de Fonctionnement : 220-240V Compatible avec les rails trifasiques standard.
- Durée de Vie : 50000h
- Matériau : Construction en aluminium robuste et résistant, avec une peinture cuite au four de qualité AKZO NOBEL.

Contenu du Paquet

1 Projecteur LED Trifasique avec Panneau d'Abeilles Amovible

Notes Supplémentaires :

- Il est recommandé de faire installer par un personnel qualifié.
- Consultez les instructions incluses pour une configuration optimale.
- Pour des performances maximales, utilisez avec nos rails trifasiques.

Rehaussez l'expérience d'éclairage dans votre espace avec le *Projecteur LED Trifasique CCT* multipuissance. Avec sa **puissance réglable**, son **optique précise** et son **design élégant**, ce **projecteur LED** assure un éclairage saisissant et efficace. Transformez votre environnement avec des **projecteurs LED de rail trifasique** !

Galerie de produits :





Adjustable Power

1	2	3	Power	Current
OFF	OFF	OFF	34W	810mA
OFF	OFF	ON	38W	910mA
OFF	ON	OFF	30W	710mA
OFF	ON	ON	32W	800mA
ON	OFF	OFF	34W	810mA
ON	OFF	ON	36W	900mA
ON	ON	OFF	38W	910mA
ON	ON	ON	40W	1000mA

