Downlight LED noir 18W 2000Lm CCT UGR19 puce OSRAM

Codes produits :

Référence PL-DRN18CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 100-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: Sí, TRIAC
Dimable: DALI
Dimable: 1/10V
Luminosité (Lm): 2000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x11mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Description du produit :

Downlight 18W noir, CCT, OSRAM, UGR19 Downlight LED encastrable 18W noir 2000 lm CCT puce OSRAM UGR19 IP20

Le noir offre avec sélecteur (3000K / 4000K / 6000K), puce et confort . Finition noir élégante, indice IP20, dimensions Ø225x11 mm (découpe Ø205 mm).

? 18W? 2000 lm? CCT? UGR 19

18W
Puissance2000 lm
Flux lumineuxCCT
TempératuresUGR 19
Éblouissement

Le **downlight LED encastrable 18W noir** est une solution d'éclairage polyvalente et de haute qualité, idéale pour un usage domestique comme professionnel. Avec une puissance de 18W et un flux lumineux de **2000 lumens**, il offre une excellente performance avec une finition noir qui apporte élégance et modernité à tout espace.

Il intègre une puce **OSRAM** de qualité, un sélecteur **CCT** (3000K, 4000K, 6000K) pour adapter l'ambiance, et un indice **UGR 19** qui réduit l'éblouissement pour un grand confort visuel. Dimensions Ø225x11 mm, découpe Ø205 mm, indice IP20, idéal pour bureaux, commerces, salons et couloirs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? UGR 19, puce OSRAM**
Faible éblouissement, confort visuel, qualité. **? 18W, 2000 lm, noir**
Performance élevée, finition élégante, IP20. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED encastrablePuissance18WFlux lumineux2000 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KPuce LEDOSRAMÉblouissementUGR 19CouleurnoirDimensionsØ225x11 mm (découpe Ø205 mm)ProtectionIP20 Avantages

- **CCT :** 3000/4000/6000K.
- **Puce OSRAM :** qualité.
- **UGR 19 :** confort visuel.
- **18W, 2000 lm :** noir.
- **Découpe Ø205 mm :** encastrable.
- **IP20 :** intérieur.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — confort UGR19.?**Salons et couloirs** — CCT au choix.?**Hôtels** — finition élégante.?**Habitations** — puce OSRAM. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe de Ø205 mm et insérez le downlight.4**Raccorder et vérifier**
Raccordez le driver et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son indice UGR 19 offre un grand confort visuel. **Quelle découpe nécessite-t-il ?**
Une découpe de Ø205 mm. ?

18W
2000 lm?

CCT
OSRAM?

UGR19
Noir?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


UGR<19


COLOR SELECTION
WW
NW
CW
3000
4000
6000





