

Downlight LED noir 18W 2000Lm CCT UGR19 puce OSRAM

Codes produits :

Référence PL-DRN18CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 100-240V
Température CCT: Sélectionnable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: 1/10V
Dimable: Sí, TRIAC
Dimable: DALI
Luminosité (Lm): 2000
CRI: +80
Couleur finie: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x11mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Description du produit :

Downlight LED Encastrable 18W Noir avec Sélecteur CCT Le **Downlight LED encastrable** est une solution d'éclairage polyvalente et de haute qualité, idéale aussi bien pour un usage domestique que professionnel. Avec une puissance de 18W et un flux lumineux de 2000 lumens, ce downlight est conçu pour offrir une excellente performance lumineuse avec une finition en noir qui apporte élégance et modernité à tout espace.

Ce **downlight LED** dispose d'un sélecteur CCT intégré, permettant de choisir la température de couleur en fonction des besoins spécifiques de l'environnement, le tout dans un seul appareil. Les options disponibles sont :

- **Blanc chaud 3000K** : Idéal pour créer des ambiances chaleureuses et relaxantes.
- **Blanc neutre 4000K** : Parfait pour les zones de travail ou les espaces nécessitant une lumière plus naturelle.
- **Blanc froid 6000K** : Excellent pour les espaces nécessitant une visibilité maximale et une grande clarté.

Le downlight inclut un diffuseur opale microprismatique avec un indice d'éblouissement UGR19, garantissant un éclairage uniforme sans reflets gênants, ce qui le rend parfait pour les environnements nécessitant un confort visuel.

Versions Disponibles

Ce **downlight LED** est disponible en 4 versions, s'adaptant à différents besoins de contrôle de l'éclairage :

- **Sans variation (on/off)** : Pour un éclairage standard.
- **Variable TRIAC** : Compatible avec les variateurs TRIAC pour ajuster l'intensité lumineuse.
- **Variable 1-10V** : Pour des systèmes de contrôle d'éclairage plus avancés.
- **Variable DALI** : Idéal pour les intégrations dans les systèmes de contrôle DALI.

Il intègre une puce LED OSRAM à haute luminosité et durabilité, garantissant une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie, ce qui en fait un choix idéal pour tout type d'installation.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 18W
- **Flux Lumineux** : 2000 lumens
- **Couleur de la Cadre** : Noir
- **Sélecteur CCT** : 3000K / 4000K / 6000K
- **Diffuseur** : Opale microprismatique UGR19
- **Dimensions** : Ø225x11mm
- **Diamètre de Découpe** : Ø205mm
- **Classification IP** : IP20 (Usage intérieur)
- **Driver** : No flicker inclus
- **Garantie** : 5 ans

Le **downlight LED encastrable** est parfait pour les découpes de plafond de Ø205mm, assurant une installation facile et un ajustement parfait. Avec son design moderne et fonctionnel, il est l'option idéale pour éclairer tout espace avec style et efficacité.

Galerie de produits :



