

# Plaque downlight LED noir 12W CCT puce OSRAM UGR19 1200Lm IP20

## Codes produits :

Référence PL-DRN12CCT



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12  
Tension (V): 100-240V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: SMD2835  
Marque de puce LED: OSRAM  
Dimable: Sí, TRIAC  
Dimable: DALI  
Dimable: 1/10V  
Luminosité (Lm): 1200  
CRI: +80  
Couleur finie: Noir  
IP: IP20  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Forme: Circulaire  
Mesures (mm): Ø170x11mm  
Mesure de coupe (mm): Ø150mm  
Matériau de construction: Aluminium + PC  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: E  
Vie: 25.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

## Description du produit :

Downlight LED Encastrable 12W Noir avec Sélecteur CCT Le **downlight LED encastrable** est une solution d'éclairage polyvalente et de haute qualité, idéale tant pour un usage domestique que professionnel. Avec une puissance de 12W et un flux lumineux de 1200 lumens, ce downlight est conçu pour offrir une excellente performance lumineuse avec une finition noire qui apporte élégance et modernité à tout espace.

Ce **downlight LED** dispose d'un sélecteur CCT intégré, qui permet de choisir la température de couleur en fonction des besoins spécifiques de l'environnement, le tout dans le même dispositif. Les options disponibles sont :

- **Blanc chaud 3000K** : Idéal pour créer des ambiances chaleureuses et relaxantes.
- **Blanc neutre 4000K** : Parfait pour les zones de travail ou les espaces nécessitant une lumière plus naturelle.
- **Blanc froid 6000K** : Excellent pour les espaces où une visibilité maximale est requise.

Le downlight inclut un diffuseur opale microprismatique avec un indice d'éblouissement UGR19, assurant un éclairage uniforme et sans reflets gênants, ce qui le rend parfait pour les environnements où le confort visuel est essentiel.

## Versions Disponibles

Ce **downlight LED** est disponible en 4 versions, s'adaptant à différents besoins de contrôle de l'éclairage :

- **Sans variation (on/off)** : Pour un éclairage standard.
- **Variation TRIAC** : Compatible avec les variateurs TRIAC pour ajuster l'intensité lumineuse.
- **Variation 1-10V** : Pour les systèmes de contrôle d'éclairage plus avancés.
- **Variation DALI** : Idéal pour les intégrations dans les systèmes de contrôle DALI.

Il intègre une puce LED OSRAM de haute luminosité et durabilité, garantissant une longue durée de vie et une faible consommation énergétique, en faisant une option idéale pour tout type d'installation.

## Spécifications Techniques

- **Puissance** : 12W
- **Flux Lumineux** : 1200 lumens
- **Couleur du Cadre** : Noir
- **Sélecteur CCT** : 3000K / 4000K / 6000K
- **Diffuseur** : Opale microprismatique UGR19
- **Diamètre Extérieur** : 170mm
- **Diamètre de Découpe** : Ø150/160mm
- **Classement IP** : IP20 (Usage intérieur)
- **Driver** : No flicker inclus
- **Garantie** : 5 ans

Le **downlight LED encastrable** est parfait pour les découpes de plafond de Ø150/160mm, assurant une installation facile et un ajustement parfait. Avec son design moderne et fonctionnel, c'est l'option idéale pour éclairer n'importe quel espace avec style et efficacité.

## Galerie de produits :



