

Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT Sélectionnable UGR19 puce OSRAM

Codes produits :

Référence ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 720
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø120x12mm
Mesure de coupe (mm): Ø105mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight LED Slim Circulaire 6W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835 **Le downlight LED Encastré avec puce OSRAM de 6W** est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour une large gamme d'applications, tant dans le domaine commercial que résidentiel. Avec un **angle d'ouverture de 120°**, ce luminaire est idéal pour éclairer tout espace de manière uniforme et sans ombres.

Fabriqué en **aluminium**, le downlight LED garantit non seulement une longue durée de vie, mais apporte également une touche moderne et esthétique à tout environnement. Son design mince et attrayant en fait un excellent choix pour les projets de décoration et d'éclairage d'intérieur.

Caractéristiques Techniques de Haute Qualité

Le **downlight LED** offre un **haut niveau de rendu des couleurs (IRC)**, garantissant que les couleurs apparaissent vives et fidèles à la réalité. De plus, il intègre un **diffuseur micropismatique** qui réduit l'éblouissement et la fatigue visuelle, avec un indice UGR19, offrant un éclairage confortable et agréable.

Le **driver inclus** permet de sélectionner la **température de couleur CCT** entre **3000K** (blanc chaud), **4000K** (blanc neutre) et **6000K** (blanc froid), s'adaptant à tous les besoins d'éclairage.

Spécifications Techniques

- **Puissance** : 6W
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Flux Lumineux** : 720 lumens
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Température de Couleur CCT** : 3000K / 4000K / 6000K
- **Indice de Rendu des Couleurs (IRC)** : >85
- **Diffuseur** : Microprismatique UGR19
- **Matériau** : Aluminium + PC
- **Dimensions** : Ø120x12mm
- **Dimensions de Découpe** : Ø105mm
- **Driver** : Externe, non réglable
- **Indice de Protection** : IP20
- **Garantie** : 5 ans

Usages du Downlight Slim LED Circulaire 6W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835


- **Centres de loisirs** : Éclairage idéal pour créer des ambiances accueillantes et attrayantes.
- **Magasins** : Met en valeur les produits et améliore l'expérience d'achat grâce à un éclairage de haute qualité.
- **Centres commerciaux** : Parfait pour les couloirs et les espaces communs, offrant une lumière uniforme et claire.
- **Hôtels** : Apporte une touche d'élégance et de confort dans les espaces communs et les chambres.
- **Restaurants** : Crée une ambiance agréable et accueillante pour les convives.
- **Domicile** : Idéal pour n'importe quelle pièce de la maison, de la cuisine au salon.

Galerie de produits :





Selección de color CCT
CCT Color Selection · Selecteur de couleur CCT
3000K - 4000K - 6000K



Slim

