Luminaire solaire LED ADVANCE 40W 6000Lm avec capteur de mouvement et crépusculaire

Codes produits :

Référence IL-FSADV-40



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 6000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d’ouverture: 140ºx70º
Mesures (mm): 706x285x74mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Luminaire solaire ADVANCE 40W, capteurs, IP65 Luminaire solaire LED ADVANCE 40W 6000 lm capteur de mouvement et crépusculaire IP65

Le offre à énergie solaire, avec panneau monocristallin et . Optique 140ºx70º, 3000K ou 4000K, indice , sans câblage. Dimensions 706x285x74 mm.

? Solaire? 6000 lm? Capteurs? IP65

40W
Puissance6000 lm
Flux lumineuxSolaire
AlimentationIP65
Protection

Le **luminaire solaire LED ADVANCE 40W** est la solution idéale pour illuminer vos espaces extérieurs avec efficacité et respect de l'environnement. Équipé de LED haute puissance, d'un **panneau solaire monocristallin 21W** et de capteurs intelligents, il offre un éclairage brillant et fiable (**6000 lumens**), sans aucune installation électrique.

Ses **capteurs de mouvement et crépusculaire** assurent un allumage automatique la nuit et une gestion intelligente de l'énergie. Avec une optique 140ºx70º, une lumière disponible en 3000K ou 4000K et un indice **IP65**, il résiste à la pluie et à la poussière, idéal pour parkings, jardins, voies privées et zones isolées. Dimensions 706x285x74 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Solaire, panneau 21W**
Sans câblage, monocristallin, allumage automatique. **? Capteurs mouvement + crépuscule**
Gestion intelligente de l'énergie, la nuit. **? IP65, 6000 lm, 140ºx70º**
3000K ou 4000K, résistant pluie et poussière. Caractéristiques techniques Type de produitLuminaire solaire LED ADVANCEPuissance40WFlux lumineux6000 lmPanneau solaireMonocristallin 21WCapteursMouvement et crépusculaireOptique140ºx70ºTempérature de couleur3000K / 4000KProtectionIP65Dimensions706x285x74 mmUsageExtérieur Avantages

- **Solaire 21W :** sans câblage.
- **Capteurs :** mouvement + crépuscule.
- **40W, 6000 lm :** 140ºx70º.
- **3000K/4000K :** au choix.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **Allumage automatique :** la nuit.

Applications recommandées ?**Parkings et voies privées** — éclairage solaire.?**Jardins et entrées** — sans câblage.?**Zones isolées** — autonomie solaire.?**Façades** — capteurs intelligents. Guide d'installation 1**Installer le panneau**
Orientez le panneau solaire face au soleil.2**Fixer le luminaire**
Montez le luminaire ADVANCE sur le mât ou le mur.3**Activer**
Mettez en marche ; allumage automatique la nuit.4**Vérifier**
Vérifiez la charge et les capteurs. Questions fréquentes **Faut-il une installation électrique ?**
Non, il fonctionne à l'énergie solaire, sans câblage. **Comment s'allume-t-il ?**
Par capteurs de mouvement et crépusculaire, la nuit. **Quelle température de couleur ?**
Disponible en 3000K ou 4000K, optique 140ºx70º. ?

Solaire
6000 lm?
Capteurs
IP65?
40W
140ºx70º?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :







