

Downlight LED PREMIUM 32W Ø225mm 3000Lm

Codes produits :

Référence PL-DLRG32W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 32
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 2700K
Luminosité (Lm): 3000
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x30mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Acier + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Downlight LED encastré 32W Ø225mm

Downlight LED encastré de conception ultra-mince et mince, avec une épaisseur visible de moins de 5 mm, et une consommation de **32W**, équivalent à des lampes encastrées basse consommation, des hublots halogènes et des CFL réduisant sa consommation jusqu'à 80%. Construit avec des **LED SMD2835 très brillantes**, un boîtier réflecteur en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opale, le **downlight LED encastré** a une excellente performance lumineuse de 96Lm / W et émet un flux lumineux de **3000 lumens**, de manière homogène, intense et sans ombres ni taches sombres. De plus, grâce à son angle lumineux de **120°**, vous obtiendrez un éclairage intense réduisant la quantité de points lumineux.

- Diamètre extérieur: Ø225mm
- Diamètre de coupe: Ø205mm

Le **downlight LED** a un **indice de protection IP20**, de sorte que son utilisation à l'intérieur est limitée.

Pilote externe inclus

Le **downlight LED encastré** comprend un **pilote interne de haute qualité et résistance**, pour maximiser la durée de vie de la **plaqué downlight LED**. Le pilote comprend les dernières technologies en matière d'isolation et de protection, conformes à toutes les normes **CE et RoHS**. En outre, il prend en charge une large plage de tension d'entrée **100-240V**. Le pilote inclus n'est pas dimmable en intensité.

Utilisations et applications du downlight LED encastré 32W

Vous pouvez installer le **downlight LED encastré 32W** dans des trous circulaires dans le plafond Ø205mm. Par conséquent, vous pouvez l'installer à la place des downlights et des hublots CFL. Utilisez-le sur :

- Cuisines
- Chambres
- Salons et salles à manger
- Hôtels, bars et restaurants
- Commerces et centres commerciaux

Galerie de produits :

