Projecteur LED blanc pour Rail Triphasique 40W CCT LiFUD/BridgeLUX CRI90 38º/60º 4550Lm

Codes produits :

Référence PL-FCTB40-CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 4550
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK05
Angle d'ouverture: 38º/60º interchangeable
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): Ø80x180x160mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD no flicker
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Projecteur rail triphasé blanc 40W, CCT, BRIDGELUX Projecteur LED rail triphasé blanc 40W CCT puce BRIDGELUX 4550 lm optique interchangeable

Le à puce
offre un sélecteur (3000K / 4000K / 6000K) et jusqu'à .
Optiques interchangeables, design moderne, idéal pour l'éclairage professionnel des commerces et expositions.

? 40W? CCT? BRIDGELUX? 4550 lm

40W
PuissanceCCT
TempératuresBRIDGELUX
Puce LEDTriphasé
Rail

Le **projecteur LED pour rail triphasé**, de couleur blanc, est la solution idéale pour l'éclairage professionnel des commerces, boutiques et espaces d'exposition. Doté d'une puce **BRIDGELUX** et d'un sélecteur **CCT** (3000K, 4000K, 6000K), il délivre jusqu'à **4550 lumens** et permet d'adapter l'ambiance lumineuse à chaque besoin.

Ses **optiques interchangeables** permettent d'ajuster le faisceau (angle) selon la mise en valeur souhaitée, des produits aux vitrines. Son design moderne blanc s'intègre dans tous les environnements. Montage facile par clic sur le rail triphasé, pour un éclairage modulable, précis et efficace.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? Puce BRIDGELUX**
4550 lm, optiques interchangeables. **? Rail triphasé**
Montage par clic, design blanc moderne. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED pour rail triphaséPuissance40WFlux lumineuxJusqu'à 4550 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KPuce LEDBRIDGELUXOptiqueInterchangeableCouleurblancUsageCommerces, expositions Avantages

- **Rail triphasé :** blanc.
- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX :** jusqu'à 4550 lm.
- **Optiques interchangeables :** faisceau ajustable.
- **40W :** éclairage professionnel.
- **Montage par clic :** modulable.

Applications recommandées ?**Commerces et boutiques** — éclairage professionnel.?**Showrooms et expositions** — mise en valeur.?**Galeries** — CCT au choix.?**Musées** — optiques interchangeables. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation du rail.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Monter le projecteur**
Clipsez le projecteur sur le rail triphasé.4**Orienter et vérifier**
Dirigez le faisceau et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Les optiques sont-elles interchangeables ?**
Oui, pour ajuster le faisceau selon le besoin. **Sur quel rail se monte-t-il ?**
Sur un rail triphasé. ?

40W
4550 lm?

CCT
BRIDGELUX?

Triphasé
Blanc?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :









