Réglette étanche LED 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnectable

Codes produits :

Référence PL-PE45W150



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 45
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 4950
Couleur: Blanc
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): 1490x53x37mm
Matériau de construction: Aluminium
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5700K

Description du produit :

Réglette étanche 45W 150 cm, IP65, interconnectable Réglette étanche LED 45W 150 cm 4950 lm IP65 interconnectable industrielle 120º

La offre avec un angle de 120º, idéale pour les environnements industriels et professionnels. Indice , connexion par les deux extrémités pré-câblées, pour un montage simple et continu.

? 45W? 4950 lm? IP65? En série

45W
Puissance4950 lm
Flux lumineux150 cm
LongueurIP65
Protection

La **réglette étanche linéaire LED 45W 150 cm** est la solution parfaite pour l'éclairage des environnements industriels et professionnels. Elle offre un éclairage puissant et durable de **4950 lumens** avec un angle d'ouverture de 120º, pour une distribution homogène de la lumière.

Dotée d'une **connexion par les deux extrémités pré-câblées**, elle s'installe simplement et peut être **interconnectée en série** pour créer des lignes lumineuses continues. Son indice de protection **IP65** la rend résistante à l'eau et à la poussière, idéale pour entrepôts, parkings, ateliers, garages, caves et zones humides.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP65 étanche**

Résistant à l'eau et à la poussière, zones humides. **? Interconnectable en série**

Connexion pré-câblée, lignes lumineuses continues. **? 45W, 4950 lm, 120º**
Éclairage puissant et homogène, industriel. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette étanche linéaire LEDPuissance45WFlux lumineux4950 lmLongueur150 cmAngle120ºProtectionIP65ConnexionPré-câblée, interconnectable en sérieUsageIndustriel et professionnel Avantages

- **45W, 4950 lm :** 120º.
- **IP65 :** eau et poussière.
- **Interconnectable :** en série.
- **Pré-câblée :** installation simple.
- **150 cm :** linéaire.
- **Industriel :** entrepôts et ateliers.

Applications recommandées ?**Entrepôts et ateliers** — éclairage industriel.?**Parkings et garages** — IP65.?**Caves et zones humides** — étanche.?**Lignes continues** — interconnectable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au plafond ou au mur.3**Interconnecter**
Reliez les réglettes en série par les extrémités pré-câblées.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Convient-elle aux zones humides ?**

Oui, son indice IP65 résiste à l'eau et à la poussière. **Peut-on en relier plusieurs ?**

Oui, interconnectable en série par les extrémités pré-câblées. **Quel est son flux lumineux ?**
4950 lumens pour 45W, angle 120º. ?

45W
4950 lm?

IP65
150 cm?

En série
120º?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




1X6 (max)



