

## Réglette étanche LED 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnectable

### Codes produits :

Référence PL-PE45W150

### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 45  
Tension (V): 220-240V  
Température CCT: 5700K  
LED: SMD2835  
Luminosité (Lm): 4950  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP65  
IK: IK08  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Facteur de puissance: 0.90  
Mesures (mm): 1490x53x37mm  
Matériau de construction: Aluminium  
Matériau de construction: Thermoplastique  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: F  
Vie: 25.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 3 ans



### Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5700K

### Description du produit :

Réglette étanche LED 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnectable La Réglette Étanche Linéaire LED de 45W et 150cm est la solution parfaite pour l'éclairage dans les environnements industriels et professionnels. Connexion par deux extrémités pré-câblée pour une installation simple et efficace.

La Réglette Étanche Linéaire LED de 45W et 150cm offre un éclairage puissant et durable pour les environnements industriels et professionnels. Fabriquée en aluminium et en thermoplastique, cette réglette garantit résistance et durabilité. Sa conception permet une interconnexion par les deux extrémités sans nécessité de démontage, ce qui la rend idéale pour les installations en série.

La puce LED intégrée SMD2835 offre un flux lumineux de 4950 lumens, avec un angle lumineux de 120° pour une distribution uniforme de la lumière. Avec une classification IP65 et une protection IK08, elle est résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs, assurant un fonctionnement fiable dans les environnements exigeants. De plus, elle bénéficie d'une classification énergétique F pour une consommation d'énergie réduite.

Chaque unité comprend un bouchon final étanche et un presse-étoupe pour réaliser l'interconnexion de manière sécurisée. Tous les accessoires nécessaires au montage en surface sont également inclus, avec la possibilité de suspension (chaîne non incluse).

**Interconnectabilité :**

La Réglette Étanche Linéaire LED est hautement interconnectable grâce aux bornes intégrées aux deux extrémités, situées dans le presse-étoupe étanche. Cette caractéristique permet de câbler une installation de jusqu'à 6 unités en série sans nécessité de démontage. L'inclusion des bornes dans la conception facilite grandement le processus d'installation, économisant ainsi du temps et des efforts à l'utilisateur.

**Données Techniques :**

- Puissance : 45W
- Longueur : 120cm
- Puce LED : SMD2835
- Flux Lumineux : 4950 lumens
- Matériau : Aluminium et Thermoplastique
- Angle Lumineux : 120°
- Classification IP : IP65
- Protection IK : IK08
- Classification Énergétique : F
- Dimensions : 1490x53x37mm

**Avantages du Produit :**

- Connexion par deux extrémités pré-câblée pour une installation simple.
- Résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs pour utilisation dans des environnements exigeants.
- Design compact et durable en aluminium et thermoplastique.
- Faible consommation énergétique avec classification énergétique F.
- Inclut tous les accessoires nécessaires pour le montage en surface.

**Utilisations et Applications :**

- Éclairage dans les entrepôts, les usines et les locaux industriels.
- Éclairage dans les garages, les couloirs et les zones de travail.
- Éclairage en extérieur comme dans les cours, les entrées ou les zones de chargement.
- Idéal pour les applications commerciales et résidentielles nécessitant un éclairage efficace et durable.

**Galerie de produits :**

