Downlight LED PRO 18W 2000Lm CCT UGR19 puce OSRAM

Codes produits :

Référence DLREGB18WCCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: Sí, TRIAC
Dimable: DALI
Dimable: 1/10V
Luminosité (Lm): 2000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x13mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Inclus, sans scintillement
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Description du produit :

Downlight slim 18W CCT, microprismatique, UGR19, OSRAM Downlight LED slim encastré 18W 2000 lm CCT diffuseur microprismatique UGR19 OSRAM

Le au design ultra-mince (12 mm, Ø225 mm) offre avec un diffuseur . Puce , sélecteur CCT (3000K / 4000K / 6500K), idéal pour les plafonds en plaques de plâtre.

? 18W? 2000 lm? CCT? UGR 19

18W
Puissance2000 lm
Flux lumineuxCCT
TempératuresUGR 19
Éblouissement

Le **downlight LED slim encastré 18W** est un luminaire au design ultra-mince, avec une épaisseur de seulement **12 mm** et un diamètre extérieur de **Ø225 mm**, parfait pour être encastré dans des plafonds en plaques de plâtre et autres matériaux avec peu d'espace disponible (découpe Ø205 mm).

Équipé d'une puce LED **OSRAM** à haute luminosité et d'un **diffuseur microprismatique** qui assure un confort visuel **UGR 19**, il réduit l'éblouissement pour les bureaux, commerces et espaces de travail. Son sélecteur **CCT** permet de choisir entre 3000K, 4000K et 6500K pour adapter l'ambiance. Flux de 2000 lumens, éclairage homogène et professionnel.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Diffuseur microprismatique**

UGR 19, faible éblouissement, confort visuel. **? Sélecteur CCT**

3000K, 4000K ou 6500K, puce OSRAM. **? Ultra-mince 12 mm**
Ø225 mm (découpe Ø205 mm), plaques de plâtre. Teintes de lumière disponibles

Sélecteur CCT : choisissez la température de couleur selon l'ambiance souhaitée.

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED slim encastréPuissance18WFlux lumineux2000 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6500KDiffuseurMicroprismatique (UGR 19)Puce LEDOSRAMÉpaisseur12 mmDimensionsØ225 mm (découpe Ø205 mm)UsageBureaux, commerces, intérieur Avantages

- **CCT :** 3000/4000/6500K.
- **Microprismatique :** UGR 19.
- **Puce OSRAM :** 2000 lm.
- **Slim 12 mm :** Ø225 mm.
- **Découpe Ø205 mm :** plaques de plâtre.
- **Confort visuel :** bureaux et commerces.

Applications recommandées ?**Bureaux et salles de réunion** — confort UGR19.?**Commerces** — CCT au choix.?**Hôtels et halls** — slim 12 mm.?**Plaques de plâtre** — encastrable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6500K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe Ø205 mm et insérez le downlight.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez le driver et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**

Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6500K. **Réduit-il l'éblouissement ?**

Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 19. **Quelle découpe nécessite-t-il ?**
Une découpe Ø205 mm (Ø225 mm extérieur, 12 mm). ?


18W
2000 lm?


CCT
OSRAM?

UGR19
Ø225?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


UGR<19


220mm
205mm


Selector CCT 3000K/4000K/6000K




OSRAM
LEDs
Included
130
Lm/W
OSRAM
Duris E SMD2835


CRI<70
for
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
IDEAL COLOR SERIES
CRI
>80