Downlight LED circulaire 15W diamètre réglable 40-170mm 1520Lm

Codes produits :

Référence DLRBDAJ15



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: SAN'AN
Dimable: Sí, TRIAC
Dimable: DALI
Dimable: 1/10V
Luminosité (Lm): 1520
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø175x10mm
Mesure de coupe (mm): Ø40mm ~ Ø170mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Inclus, sans scintellement
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K
Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Description du produit :

Downlight 15W diamètre réglable Ø40-170 mm, 1520 lm Downlight LED encastrable circulaire 15W 1520 lm diamètre réglable Ø40-170 mm

Le offre avec une qui s'adapte à différentes découpes. Puce SANAN SMD2835, aluminium et PC opale, éclairage homogène sans ombres, indice IP40, idéal en rénovation.

? 15W? 1520 lm? Ø40-170 mm? Réglable

15W
Puissance1520 lm
Flux lumineuxØ40-170 mm
Découpe réglableIP40
Protection

Le **downlight LED encastrable circulaire 15W**, avec un flux lumineux de **1520 lumens**, se distingue par sa **base ajustable** qui s'adapte à différents diamètres de découpe, de **40 mm à 170 mm**. C'est la solution idéale pour la rénovation et le remplacement de spots aux dimensions de découpe variables.

Il intègre une puce LED **SANAN SMD2835** haute performance et est fabriqué en aluminium et PC opale, offrant un éclairage intense et homogène, **sans ombres ni zones sombres**. Avec un diamètre extérieur de Ø175 mm et un indice IP40, il s'installe facilement dans les faux plafonds des salons, couloirs, bureaux et commerces.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Diamètre réglable Ø40-170 mm**
S'adapte à toute découpe, idéal en rénovation. **? SANAN SMD2835, 1520 lm**
Éclairage intense et homogène, sans ombres. **? Aluminium et PC opale**
Ø175 mm extérieur, IP40, installation facile. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED encastrable à diamètre réglablePuissance15WFlux lumineux1520 lmDécoupe réglableØ40-170 mmDiamètre extérieurØ175 mmPuce LEDSANAN SMD2835MatériauAluminium et PC opaleProtectionIP40UsageIntérieur / rénovation Avantages

- **Ø40-170 mm :** diamètre réglable.
- **15W, 1520 lm :** SANAN SMD2835.
- **Sans ombres :** PC opale.
- **Ø175 mm :** extérieur.
- **IP40 :** intérieur.
- **Rénovation :** toute découpe.

Applications recommandées ?**Rénovations** — découpe variable.?**Salons et couloirs** — sans ombres.?**Bureaux et commerces** — 1520 lm.?**Faux plafonds** — Ø40-170 mm. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Régler le diamètre**
Ajustez la base à la découpe (Ø40-170 mm).3**Encastrer et raccorder**
Insérez le downlight et raccordez le driver.4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quels diamètres de découpe accepte-t-il ?**
De Ø40 mm à Ø170 mm, base réglable. **Quel est son flux lumineux ?**
1520 lumens pour 15W. **Est-il adapté à la rénovation ?**
Oui, sa base ajustable s'adapte aux découpes existantes. ?

15W
1520 lm?

Ø40-170
Réglable?

SANAN
IP40?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


Movable-Movible-Beweglich-Mobile-Móvel-




170mm
40mm