Alimentation MeanWell 24Vdc 35W 1.5A IP20 LRS-35-24

Codes produits :

Référence PL-LRS-35-24

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 35
Tension (V): 85-265V
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 99x82x30mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 35.000h
Certificats: TÜV
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation MeanWell LRS-35-24 24V 35W, IP20 Alimentation MeanWell LRS-35-24 24V DC 35W 1.5A IP20 pour ruban LED courant constant

L' 24V DC 35W (1.5A) est une solution fiable pour alimenter vos systèmes LED. Tension de sortie stable, indice , idéale pour rubans LED et luminaires basse tension en intérieur.

? 35W? 24V DC? 1.5A? IP20

35W

Puissance24V DC
Sortie1.5A
CourantIP20
Protection

L'**alimentation MeanWell LRS-35-24** (24V DC, 35W, 1.5A, IP20) est une solution fiable et efficace pour alimenter vos systèmes d'éclairage LED. Conçue avec qualité et performance, elle garantit une distribution stable et constante de l'énergie à vos luminaires LED, améliorant leur longévité et leurs performances.

Avec une large plage d'entrée (?90-264V) et une sortie régulée à **24V**, elle alimente les rubans LED, profilés et luminaires basse tension. Son indice de protection **IP20** la destine à un usage en intérieur. Compacte et robuste, c'est le choix idéal pour des installations professionnelles fiables et durables.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 35W, 24V DC, 1.5A**

Sortie stable et constante, longévité des LED. **? IP20**

Usage en intérieur, qualité MeanWell. **? Entrée ?90-264V**

Pour rubans LED, profilés et luminaires 24V. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation LED MeanWellModèleLRS-35-24Tension de sortie24V DCPuissance35WCourant1.5ATension d'entrée?90-264VProtectionIP20Dimensions—UsageRubans LED, luminaires 24V (intérieur) Avantages

- **35W, 24V DC :** 1.5A.
- **Sortie stable :** longévité LED.
- **IP20 :** intérieur.
- **Entrée ?90-264V :** universelle.
- **MeanWell :** fiabilité.
- **Rubans et luminaires :** basse tension.

Applications recommandées ?**Rubans LED 24V** — alimentation stable.?**Profilés et corniches** — basse tension.?**Installations intérieur** — IP20.?**Projets professionnels** — MeanWell fiable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée**
Branchez l'entrée ?90-264V (L/N/terre).3**Raccorder la sortie**
Connectez la sortie 24V au ruban ou luminaire.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez la tension. Questions fréquentes **Quelle est sa tension de sortie ?**

24V DC, 35W (1.5A). **Convient-elle à l'extérieur ?**

Non, son indice IP20 est destiné à un usage intérieur. **Pour quoi est-elle conçue ?**
Pour alimenter les rubans LED et luminaires 24V. ?

35W
24V DC?

1.5A
IP20?

MeanWell
LRS-35-24?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

