Spot downlight LED rectangulaire orientable 38W CCT OSRAM/PHILIPS 5980Lm

Codes produits :

Référence IL-4412OSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 38
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 160
Luminosité (Lm): 5980
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 240x145x85mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Philips Flicker-free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight rectangulaire 38W orientable, CCT, OSRAM/PHILIPS Spot downlight LED rectangulaire orientable 38W 5980 lm CCT OSRAM driver PHILIPS

Le à puce et driver offre avec sélecteur (3000K / 4000K / 6000K). Faisceau orientable 60º, dimensions 240x145x85 mm (découpe 210x130 mm), IP20.

? 38W? 5980 lm? CCT? Orientable

38W
Puissance5980 lm
Flux lumineuxCCT
Températures60º
Orientable

Le **spot downlight LED rectangulaire orientable 38W** associe la qualité d'une puce **OSRAM** et d'un driver **PHILIPS** pour un éclairage puissant et fiable de **5980 lumens**. Son **système CCT ajustable** (3000K, 4000K, 6000K) permet de créer des ambiances variées, du chaud au froid, dans tout espace résidentiel ou commercial.

Son faisceau **orientable (60º)** dirige précisément la lumière pour mettre en valeur produits, œuvres ou zones de travail. Encastrable (dimensions 240x145x85 mm, découpe 210x130 mm) et doté d'un indice IP20, c'est la solution idéale pour les commerces, showrooms, halls, bureaux et hôtels exigeant un éclairage d'accent professionnel.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K, ambiances variées. **? OSRAM + driver PHILIPS**
5980 lm, puissant et fiable. **? Orientable 60º**
Met en valeur produits et zones, encastrable. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED rectangulaire orientablePuissance38WFlux lumineux5980 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KPuce LEDOSRAMDriverPHILIPSFaisceau60º (orientable)Dimensions240x145x85 mm (découpe 210x130 mm)ProtectionIP20 Avantages

- **CCT :** 3000/4000/6000K.
- **OSRAM + PHILIPS :** 5980 lm.
- **Orientable 60º :** faisceau dirigeable.
- **Rectangulaire :** découpe 210x130 mm.
- **IP20 :** intérieur.
- **Commerces et showrooms :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Commerces et showrooms** — éclairage d'accent.?**Halls et hôtels** — 5980 lm orientable.? **Bureaux** — CCT au choix.?**Musées et galeries** — OSRAM/PHILIPS. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe 210x130 mm et insérez le spot.4**Orienter et raccorder**
Dirigez le faisceau, raccordez le driver PHILIPS. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Est-il orientable ?**
Oui, faisceau orientable 60º. **Quel driver utilise-t-il ?**
Un driver PHILIPS, avec puce OSRAM, 5980 lm. ?

38W
5980 lm?

CCT
OSRAM?

60º
PHILIPS?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :









