Spot Downlight LED Noir Orientable 7W CCT Sélectionnable 700Lm UGR17

Codes produits :

Référence LSPL7W-CCT-91270



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 7
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 700
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP40
IK: IK06
Angle d’ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.50
Mesures (mm): Ø90x45mm
Mesure de coupe (mm): Ø70mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight circulaire 7W noir orientable, CCT Spot downlight LED circulaire orientable 7W 700 lm CCT noir inclinable 24º

Le noir offre
avec un sélecteur (3000K / 4000K / 6000K). Inclinable jusqu'à ,
optique 60º, design minimaliste, Ø90x45 mm (découpe Ø70 mm), IP40.

? 7W? 700 lm? CCT? 24º

7W

Puissance700 lm
Flux lumineuxCCT
Températures24º
Inclinable

Le **spot downlight LED circulaire encastrable orientable 7W noir** offre un design moderne et minimaliste, parfait pour un éclairage de haute qualité à l'intérieur. Avec sa capacité d'inclinaison jusqu'à **24º** et une optique de 60º, il éclaire de manière précise et efficace (**700 lumens**).

Équipé d'un **sélecteur CCT** (3000K, 4000K, 6000K), il permet d'adapter l'ambiance lumineuse à chaque espace. Compact (Ø90x45 mm, découpe Ø70 mm) et doté d'un indice IP40, il s'intègre dans les faux plafonds des salons, couloirs, chambres, bureaux et commerces, pour un éclairage d'accent orientable et soigné.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Inclinable 24º, optique 60º**
Éclairage précis et orientable. **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? 7W, 700 lm, noir**
Design minimaliste, {ext}, IP40. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED circulaire orientablePuissance7WFlux lumineux700 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KInclinaison24ºOptique60ºCouleurnoirDimensionsØ90x45 mm (découpe Ø70 mm)ProtectionIP40 Avantages

- **Inclinable 24º :** optique 60º.
- **CCT :** 3000/4000/6000K.
- **7W, 700 lm :** noir.
- **Minimaliste :** encastrable.
- **Découpe Ø70 mm :** faux plafonds.
- **IP40 :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage orientable.?**Couloirs et bureaux** — CCT au choix.?**Commerces** — éclairage d'accent.?**Hôtels** — design minimaliste. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe Ø70 mm et insérez le spot.4**Orienter et vérifier**
Inclinez le spot (24º) et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Est-il orientable ?**
Oui, inclinable jusqu'à 24º, optique 60º. **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Quelle découpe nécessite-t-il ?**
Ø70 mm (Ø90x45 mm extérieur). ?

7W
700 lm?

CCT
24º?

Noir
IP40?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :






60°


RoHS


90mm
70.00 mm
45 mm
90mm

