Spot Downlight LED PRO 7W CCT Sélectionnable orientable BridgeLUX/LIFUD 880Lm

Codes produits :

Référence PL-DLPRO7W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 7
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 880
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.50
Mesures (mm): Ø90x66mm
Mesure de coupe (mm): Ø75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD, Flicker-Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight PRO 7W orientable, CCT, BRIDGELUX/LIFUD Spot downlight LED PRO circulaire orientable 7W 880 lm CCT BRIDGELUX/LIFUD 36º

Le à puce et driver offre avec sélecteur (3000K / 4000K / 6000K). Inclinable jusqu'à 45º, optique 36º concentrée, aluminium, Ø90x66 mm (découpe Ø75 mm), IP20.

? 7W? 880 lm? CCT? 45º / 36º

7W
Puissance880 lm
Flux lumineuxCCT
Températures45º / 36º
Inclinable / optique

Le **spot downlight LED PRO circulaire encastré orientable 7W** offre un design moderne et efficace, idéal pour un éclairage de haute qualité à l'intérieur. Avec sa capacité à basculer jusqu'à **45º** et une optique concentrée de **36º**, il fournit un éclairage précis et focalisé de **880 lumens**.

Fabriqué en aluminium et PC, équipé d'une puce LED **BRIDGELUX** et d'un driver **LIFUD** de qualité, il intègre un **sélecteur CCT** (3000K, 4000K, 6000K) pour adapter l'ambiance. Compact (Ø90x66 mm, découpe Ø75 mm), indice IP20, idéal pour mettre en valeur produits, vitrines et zones spécifiques dans les commerces, hôtels, musées et habitations.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Inclinable 45º, optique 36º**
Éclairage précis et concentré, orientable. **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K, BRIDGELUX/LIFUD. **? 7W, 880 lm**
Aluminium et PC, {ext}, IP20. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED PRO circulaire orientablePuissance7WFlux lumineux880 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KPuce LEDBRIDGELUXDriverLIFUDInclinaison / optique45º / 36ºMatériauAluminium et PCDimensionsØ90x66 mm (découpe Ø75 mm)ProtectionIP20 Avantages

- **Inclinable 45º :** optique 36º.
- **CCT :** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX/LIFUD :** qualité.
- **7W, 880 lm :** concentré.
- **Découpe Ø75 mm :** encastrable.
- **IP20 :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Commerces et vitrines** — mise en valeur.?**Hôtels et musées** — éclairage d'accent.?**Habitations** — CCT au choix.?**Bureaux** — orientable 45º. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe Ø75 mm et insérez le spot.4**Orienter et raccorder**
Basculez le spot (45º), raccordez le driver LIFUD. Questions fréquentes **Est-il orientable ?**
Oui, basculement jusqu'à 45º, optique 36º concentrée. **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Quelle puce et driver ?**
Puce BRIDGELUX et driver LIFUD de qualité. ?

7W
880 lm?

CCT
45º/36º?

BRIDGELUX
LIFUD?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :









