Spot Downlight LED PRO 15W CCT Sélectionnable Orientable BridgeLUX/LIFUD 1950Lm

Codes produits :

Référence PL-DLPRO15W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 1950
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.50
Mesures (mm): Ø108x88mm
Mesure de coupe (mm): Ø90mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD, Flicker-Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, DALI

Description du produit :

Downlight PRO 15W orientable, CCT, BRIDGELUX/LIFUD Spot downlight LED PRO circulaire orientable 15W 1950 lm CCT BRIDGELUX/LIFUD 36º

Le à puce
et driver offre avec sélecteur
(3000K / 4000K / 6000K). Inclinable jusqu'à 45º, optique 36º concentrée, aluminium, Ø108x88 mm (découpe Ø90 mm), IP20.

? 15W? 1950 lm? CCT? 45º / 36º

15W
Puissance1950 lm
Flux lumineuxCCT
Températures45º / 36º
Inclinable / optique

Le **spot downlight LED PRO circulaire encastré orientable 15W** offre un design moderne et efficace, idéal pour un éclairage de haute qualité à l'intérieur. Avec sa capacité à basculer jusqu'à **45º** et une optique concentrée de **36º**, il fournit un éclairage précis et focalisé de **1950 lumens**.

Fabriqué en aluminium et PC, équipé d'une puce LED **BRIDGELUX** et d'un driver **LIFUD** de qualité, il intègre un **sélecteur CCT** (3000K, 4000K, 6000K) pour adapter l'ambiance. Compact (Ø108x88 mm, découpe Ø90 mm), indice IP20, idéal pour mettre en valeur produits, vitrines et zones spécifiques dans les commerces, hôtels, musées et habitations.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Inclinable 45º, optique 36º**
Éclairage précis et concentré, orientable. **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K, BRIDGELUX/LIFUD. **? 15W, 1950 lm**
Aluminium et PC, {ext}, IP20. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED PRO circulaire orientablePuissance15WFlux lumineux1950 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KPuce LEDBRIDGELUXDriverLIFUDInclinaison / optique45º / 36ºMatériauAluminium et PCDimensionsØ108x88 mm (découpe Ø90 mm)ProtectionIP20 Avantages

- **Inclinable 45º :** optique 36º.
- **CCT :** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX/LIFUD :** qualité.
- **15W, 1950 lm :** concentré.
- **Découpe Ø90 mm :** encastrable.
- **IP20 :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Commerces et vitrines** — mise en valeur.?**Hôtels et musées** — éclairage d'accent.?**Habitations** — CCT au choix.?**Bureaux** — orientable 45º. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer**
Réalisez une découpe Ø90 mm et insérez le spot.4**Orienter et raccorder**
Basculez le spot (45º), raccordez le driver LIFUD. Questions fréquentes **Est-il orientable ?**
Oui, basculement jusqu'à 45º, optique 36º concentrée. **Peut-on choisir la température ?**
Oui, sélecteur CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Quelle puce et driver ?**
Puce BRIDGELUX et driver LIFUD de qualité. ?

15W
1950 lm?

CCT
45º/36º?

BRIDGELUX
LIFUD?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :









