

Panneau LED ECO 30x60cm 32W 3200Lm UGR19

Codes produits :

Référence PN32W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 32
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 3200
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 160°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 595x295x30mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Panneau LED rétro-éclairé encastré 30x60cm 32W blanc

Panneau de rétroéclairage LED 30x60cm 32W 3200Lm avec une finition élégante, un cadre en aluminium laqué blanc de haute qualité et un design ultra-mince de seulement 8mm d'épaisseur.

Son système **d'éclairage LED** intégré SMD2835 de haute luminosité et intensité, et son réflecteur en aluminium brillant, parviennent à émettre un flux lumineux de **3200 lumens**, avec une performance de plus de 100Lm / W, équivalent à des panneaux fluorescents et des luminaires allant jusqu'à 80W, avec une économie d'énergie de plus de 60%. Le **panneau LED** bénéficie d'un démarrage immédiat, sans scintillement ni bruit, avec un angle lumineux de **160°**, il est donc parfait à installer dans les zones où il est nécessaire de maximiser l'espace à éclairer, en projetant la lumière de manière homogène et sans éblouissement.

Montage et installation du panneau de rétroéclairage LED 60x30cm

Le **panneau LED encastré** comprend un pilote LED externe de haute qualité et résistant, pour maximiser la durée de vie du **panneau LED**. Le pilote comprend les dernières technologies en matière d'isolation et de protection, conformes à toutes les normes **CE et RoHS**. En outre, il prend en charge une large plage de tension d'entrée **220-240V**. Le pilote

inclus n'est PAS dimmable en intensité, donc si vous souhaitez réguler votre **panneau LED**, contactez-nous et nous vous proposerons des alternatives telles que l'achat de pilotes dimmables supplémentaires pour les systèmes TRIAC.

Le **panneau de rétroéclairage LED** prend en charge 3 façons de montage:

- **Montage sur des plafonds en plaques:** La forme de montage la plus répandue. Retirez une plaque de plâtre ou l'ancien luminaire fluorescent, connectez le haut-parleur à l'alimentation et placez le **panneau LED** reposant sur les profilés en aluminium. N'oubliez pas que le panneau est connecté par le conducteur directement alimenté au courant et n'a pas besoin de ballasts ou de réactances.
- **Montage suspendu / suspendu:** Nous avons des accessoires supplémentaires tels que des câbles en acier pour accrocher les **panneaux LED** au plafond (non inclus dans l'alimentation initiale, ils sont vendus séparément). Cette solution est parfaite pour éclairer des zones spécifiques, en particulier dans les zones avec de très hauts plafonds.
- **Encastré dans un plafond en plaques de plâtre:** De la même manière, nous avons des agrafes de downlight, pour placer les **panneaux LED** superposés dans des trous faits sur de faux plafonds en plaques de plâtre. Ces agrafes sont également vendues séparément.

Utilisations et applications du panneau de rétroéclairage LED 60x30cm 32W

- Bureaux, studios et bureaux
- Salles de réunion
- Restaurants et bars
- Hôtels
- Bibliothèques et écoles
- Commerces et commerces

Galerie de produits :

