Panneau LED ECO 30x60cm 32W 3200Lm UGR19

Codes produits :

Référence PN32W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 32
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 6000K
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 3200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d’ouverture: 160º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 595x295x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Panneau ECO 30x60 cm 32W, rétro-éclairé, 3200 lm Panneau LED ECO rétro-éclairé 30x60 cm 32W 3200 lm encastré cadre aluminium blanc

Le offre
avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-mince (8 mm).
Système de SMD2835 pour une lumière homogène sans
zones sombres, excellent rapport qualité/prix.

? 32W? 3200 lm? 30x60 cm? Slim

32W
Puissance 3200 lm
Flux lumineux 30x60 cm
Format 35 mm
Épaisseur

Le **panneau LED ECO rétro-éclairé 30x60 cm 32W** offre un excellent rapport qualité/prix pour les espaces commerciaux et résidentiels. Avec une finition élégante, un **cadre en aluminium laqué blanc** de haute qualité et un design backlight de 35 mm, il s'intègre facilement dans les plafonds.

Son système de **rétroéclairage LED SMD2835** et son réflecteur en aluminium brillant émettent une lumière uniforme de **3200 lumens**, sans zones sombres et avec un faible dégagement de chaleur. Robuste et durable (garantie 3 ans), il convient aux bureaux, commerces, couloirs, écoles et habitations, en encastrement ou en saillie.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Rétroéclairage SMD2835**

Lumière homogène sans zones sombres. **? 30x60 cm, slim 8 mm**

Cadre aluminium laqué blanc, élégant. **? 32W, 3200 lm**
Faible chaleur, excellent rapport qualité/prix. Caractéristiques techniques Type de produit Panneau LED ECO rétro-éclairé Puissance 32W Flux lumineux 3200 lm Format 30x60 cm Épaisseur 35 mm LED SMD2835 (rétroéclairage) Cadre Aluminium laqué blanc Installation Encastré / saillie Garantie 3 ans Avantages

- **30x60 cm, 32W :** 3200 lm.
- **Rétroéclairage :** homogène.
- **Cadre aluminium blanc :** durable.
- **ECO :** rapport qualité/prix.
- **Garantie :** 3 ans.

Applications recommandées ? **Bureaux et écoles** — éclairage uniforme. ? **Commerces** — rapport qualité/prix. ? **Couloirs et halls** — slim. ? **Habitations** — rétroéclairage. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Installer le panneau**
Encastrez ou posez en saillie (plafond). 3 **Raccorder le driver**
Connectez le driver au panneau. 4 **Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son format ?**

30x60 cm, design backlight de 35 mm. **Quel est son flux lumineux ?**

3200 lumens pour 32W. **Comment est-il construit ?**
Système de rétroéclairage SMD2835, lumière homogène. ?

32W
3200 lm ?

30x60 cm
35 mm ?

SMD2835
ECO ?

Garantie
3 ans

Galerie de produits :



