Ruban LED COB 24V CCT Réglable 14W/m 608LED/m 1300Lm CRI90 IP20 - 5 mètres

Codes produits :

Référence SP608D14W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 14
Tension (V): 24V-DC
Température CCT: Graduable 3000K hasta 6000K
LED: COB Flip chip
Dimable: Sí
Luminosité (Lm): 1300
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180°
Mesures (mm): 10x5000mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT réglable de 2700K à 6000K

Description du produit :

Ruban COB 24V CCT 2700-6500K, 608 LED/m, IP20 Ruban LED COB 24V CCT réglable 14W/m 608 LED/m 1300 lm/m CRI90 IP20 rouleau 5 m

Le de 14W/m offre (CRI90) avec une . 608 LED/m pour un effet continu sans points, IP20, rouleau de 5 m, découpe tous les 25 mm.

? 14W/m? 1300 lm/m? CCT 2700-6500K? CRI90

14W/m
Puissance 1300 lm/m
Flux lumineux 2700-6500K
CCT réglable 608 LED/m
Densité

Le **ruban LED COB 24V CCT sélectionnable** se présente en rouleaux de 5 mètres avec découpe tous les 25 mm. Avec 14W/m et **608 puces LED par mètre**, il offre un effet visuel continu, sans points lumineux, et un flux de **1300 lm/m** avec un excellent rendu des couleurs (CRI90).

Sa **température de couleur réglable de 2700K à 6500K** (avec un contrôleur CCT compatible) permet de passer du blanc chaud au blanc froid pour créer l'ambiance idéale. Flexible et facile à poser (adhésif), largeur 10 mm, indice IP20 pour l'intérieur. Idéal pour corniches, meubles, plafonds, vitrines et éclairage indirect. Pour une meilleure dissipation, installez-le sur un profilé aluminium.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CCT réglable 2700-6500K**

Du blanc chaud au froid, ambiance sur mesure. **? 608 LED/m, 1300 lm/m**

Effet continu sans points, CRI90. **? 24V, IP20, 5 m**
Flexible, découpe tous les 25 mm, intérieur. Caractéristiques techniques Type de produit Ruban LED COB CCT réglable Tension 24V DC Puissance 14W/m Densité 608 LED/m Flux lumineux 1300 lm/m CRI 90 Température de couleur 2700K-6500K (réglable) Protection IP20 Coupe Tous les 25 mm Longueur Rouleau 5 m Avantages

- **CCT 2700-6500K :** réglable.
- **608 LED/m :** sans points.
- **1300 lm/m, CRI90 :** couleurs fidèles.
- **24V, IP20 :** intérieur.
- **5 m :** découpe tous les 25 mm.
- **Flexible :** corniches et meubles.

Applications recommandées ? **Corniches et plafonds** — éclairage indirect. ? **Meubles et vitrines** — CCT réglable. ? **Salons et chambres** — ambiance sur mesure. ? **Commerces** — CRI90. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation 24V avant l'installation. 2 **Couper et coller**
Coupez le ruban tous les 25 mm et collez l'adhésif. 3 **Raccorder**
Connectez au driver 24V et au contrôleur CCT. 4 **Régler la température**

Ajustez de 2700K à 6500K selon l'ambiance. Questions fréquentes **Quelle est sa plage CCT ?**

Réglable de 2700K à 6500K (contrôleur compatible). **Pourquoi un effet continu ?**

608 LED/m COB, sans points lumineux. **Quel est son rendu de couleurs ?**
CRI90, 1300 lm/m, idéal en intérieur. ?

14W/m
1300 lm/m ?

2700-6500K
CRI90 ?

IP20
5 m ?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




360 degree no dead angle illumination effect
The light-emitting surface adopts a special flexible material which can be bent at any point on the light-emitting surface and the light strip can be normally illuminated without gaps.
Special material arbitrary bend
Traditional led strips are thick and fifficult to bend not easy to install
REAL COLOR SERIES
CRI >90

