

Lampadaire LED CONIC 40W puce BRIDGELUX 5200Lm

Codes produits :

Référence 1008A-40W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Efficacité diode LED (Lm/W): 165
Luminosité (Lm): 5200
CRI: +70
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 80x150°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0,95
Mesures (mm): Ø370x497mm/Ø74mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Pilote GXTronic - 5 ans
Température d'utilisation: -15°C ~ +70°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Lampadaire LED CONIC 40W Bridgelux SMD3030 160Lm/W

Le lampadaire LED CONIC 40W est la nouvelle gamme design de lampadaires en aluminium et polycarbonate. Le lampadaire CONIC améliore les concepts typiques, qui traitent des problèmes tels que l'espacement entre les lampadaires, la préservation du ciel nocturne en évitant la pollution lumineuse et l'amélioration du confort visuel. Son efficacité est bien supérieure à celle des lampadaires Globo traditionnels, ce qui en fait le choix parfait pour son remplacement.

Il comprend une puce LED BridgeLUX haute performance, avec un flux lumineux de 5200 lumens, dans une optique asymétrique 80x150°.

Avec un indice de protection IP65, il est parfait pour une installation en extérieur et dans la rue.

