

Applique Murale Solaire LED KITT MINI 3W noir

Codes produits :

Référence KITT-N-3W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 3
Température CCT: 4000K
Température CCT: 3000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 300
Couleur finie: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120°
Mesures (mm): 138x90x36mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Applique mural solaire LED KITT MINI Applique mural solaire LED KITT MINI, 3W de puissance, 300 lumens, disponible en 3000K et 4000K, avec puce LED SMD2835, batterie intégrée de 4,4Wh et panneau solaire monocristallin de 1,5W.

L'applique murale solaire LED KITT MINI offre une puissance de 3W et une luminosité de 300 lumens, avec des températures de couleur de 3000K et 4000K. Équipée d'une puce LED SMD2835 et d'une batterie intégrée de 4,4Wh, ainsi que d'un panneau solaire monocristallin de 1,5W. Fabriquée en ABS + PC, cette applique dispose d'une optique lumineuse de 120° et d'une classification IP65, idéale pour une utilisation extérieure. Dimensions : 138x90x36mm. Comprend un capteur crépusculaire et de mouvement PIR avec deux modes de fonctionnement. La lampe possède également une petite LED chaude sur le dessus, émettant une lumière décorative élégante et douce.

Capteur PIR intégré

Le capteur PIR intégré dans l'applique murale solaire LED KITT MINI détecte les mouvements et offre deux modes de fonctionnement :

Mode 1 :

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, puis après 10 secondes, elle réduit à 5%.

La LED supérieure restera allumée en permanence.

Mode 2 :

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, puis après 10 secondes, elle s'éteindra.

La LED supérieure restera allumée en permanence.

Spécifications Techniques

- **Puissance** : 3W
- **Luminosité** : 300 lumens
- **Température de couleur** : 3000K / 4000K
- **Puce LED** : SMD2835
- **Batterie** : Intégrée de 4,4Wh
- **Panneau solaire** : Monocristallin de 1,5W
- **Matériau** : ABS + PC
- **Optique lumineuse** : 120°
- **Indice de protection** : IP65
- **Dimensions** : 138x90x36mm
- **Éclairage décoratif** : LED chaude supérieure

Avantages de l'Éclairage Solaire

L'éclairage solaire présente de nombreux avantages, tels que la réduction de la consommation d'électricité et la diminution de l'empreinte carbone. De plus, étant indépendant du réseau électrique, il facilite l'installation dans les zones éloignées. Avec une charge complète de 5 à 8 heures de soleil, l'applique murale solaire LED KITT MINI offre un éclairage jusqu'à 12 heures dans n'importe lequel de ses modes de fonctionnement, assurant une lumière toute la nuit.

Instructions et Recommandations d'Installation

1. **Emplacement** : Installez l'applique dans un endroit où elle reçoit la lumière directe du soleil pendant la journée pour optimiser la charge de la batterie.
2. **Montage** : Utilisez les vis et les chevilles fournies pour fixer l'applique au mur. Assurez-vous qu'elle est bien fixée.
3. **Orientation** : Orientez le panneau solaire vers le sud pour maximiser l'exposition au soleil.
4. **Test** : Une fois installé, couvrez le panneau solaire pour simuler la nuit et assurez-vous que le capteur et la lumière fonctionnent correctement.

Usages et Applications Recommandés

L'applique murale solaire LED **KITT MINI** est idéale pour diverses applications en extérieur, telles que :

- **Jardins et Terrasses** : Fournit un éclairage d'ambiance et de sécurité.
- **Entrées et Chemins** : Améliore la visibilité et la sécurité dans les zones d'accès.
- **Garages et Carports** : Offre un éclairage automatique en détectant les mouvements, facilitant l'entrée et la sortie des véhicules.
- **Façades et Murs Extérieurs** : Ajoute une touche décorative tout en fournissant un éclairage fonctionnel.

Galerie de produits :

