# Panneau LED 60x60cm - 40W - Dimmable DALI-2 - UGR19 - CCT Sélectionnable - 4600Lm

## Codes produits :

Référence PB40W-DALI




## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimable: DALI
Luminosité (Lm): 4600
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,95
Mesures (mm): 595x595x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD ON/OFF + LIFUD DALI-2
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

## Description du produit :

Panneau LED 60x60cm 40W CCT Sélectionnable - Dimmable DALI-2

Le Panneau LED de 60x60cm est une option d'éclairage haute performance, conçue pour offrir un excellent rapport qualité/prix. Avec une puissance de 40W et un flux lumineux de 4600 lumens , ce panneau LED garantit un éclairage efficace et durable, soutenu par une garantie de 5 ans .

40W4600 lumensIP20

40W
Puissance4600 lumens
Flux lumineuxIP20
Protection Caractéristiques techniques Puissance40WFlux Lumineux4600 lumensRégulationProtocole DALI-2Dimensions595x595x35mmDiffuseurPC microprismatique avec UGR19Technologie CCTSélection de couleur entre 3000K / 4000K / 6000KDriverEAGLERISE DALI-2Indice de ProtectionIP20 Confort Visuel Optimal avec Diffuseur Microprismatique

Équipé d'un diffuseur microprismatique , le panneau LED offre un faible indice d'éblouissement UGR19 . Cela en fait le choix idéal pour les environnements nécessitant un confort visuel optimal, tels que les bureaux, les salles de classe et autres espaces de travail.

Technologie CCT pour un Éclairage Personnalisable

Le Panneau LED de 60x60cm intègre la technologie CCT , qui permet de sélectionner la couleur de lumière souhaitée entre 3000K, 4000K et 6000K . Cela offre la flexibilité d'adapter l'éclairage aux besoins spécifiques de chaque projet, créant des ambiances chaudes, neutres ou froides selon les besoins.

Driver LIFUD avec Régulation DALI-2

Le panneau inclut un Driver LIFUD dimmable compatible avec le protocole DALI-2 , qui garantit un éclairage sans scintillement et permet la régulation programmable via une unité de contrôle DALI. Cela assure un éclairage ajustable et optimisé pour tout environnement.

Qu'est-ce que le Protocole de Régulation DALI-2?

Le protocole DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) est une norme internationale pour la communication dans les systèmes d'éclairage. Cette version améliorée de DALI offre une meilleure interopérabilité et fonctionnalité, permettant aux différents dispositifs d'éclairage, tels que les panneaux LED, les contrôleurs et les capteurs, de communiquer de manière plus efficace.

Parmi les avantages du DALI-2 , on trouve la régulation précise de l'intensité lumineuse , la programmation et le contrôle centralisé des luminaires, et la capacité de surveiller l'état et la consommation d'énergie de chaque dispositif connecté au système.

Grâce à la compatibilité avec DALI-2 , le Panneau LED de 60x60cm permet aux utilisateurs d'ajuster l'intensité de l'éclairage en fonction des besoins de l'espace, améliorant ainsi le confort visuel et économisant de l'énergie.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP20, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

## Produit certifié
CE?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :








Cálido
Warm
Chaud
Caldo
3000K
Neutro
Natural
Neutre
Neutro
4000K
Frío
Cold
Froid
Freddo
6000K




595x595 mm
35 mm


Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options





