Panneau LED 60x60cm - 40W - UGR19 - 4800Lm

Codes produits :

Référence PB40WM



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Luminosité (Lm): 480
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,95
Mesures (mm): 595x595x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Panneau LED CCT 60x60cm - 40W - 4800Lm

Le Panneau LED de 60x60cm est une solution d'éclairage haute performance, conçue pour offrir un excellent rapport qualité/prix. Avec une puissance de 40W et un flux lumineux de 4800 lumens, ce panneau LED garantit un éclairage efficace et durable, soutenu par une garantie de 3 ans.

40W4800 lumensIP20

40W

Puissance 4800 lumens
Flux lumineux IP20
Protection Caractéristiques techniques Puissance 40W Flux Lumineux 4800 lumens Dimensions 595x595x35mm Matériau Cadre en aluminium laqué en blanc Diffuseur PC microprismatique avec UGR19 Driver LIFUD haute performance, sans scintillement Indice de Protection IP20 Garantie 3 ans Applications recommandées ? Bureaux: Offre un éclairage confortable pour les environnements de travail. ? Commerces: Idéal pour mettre en valeur les produits et créer une ambiance attrayante. ? Résidences: Parfait pour ajouter une touche moderne à toute pièce. ? Espaces Publics: Convient pour les halls, couloirs et espaces communs. Diffuseur Microprismatique UGR19

Équipé d'un diffuseur microprismatique , le panneau LED offre un faible indice d'éblouissement UGR19 , ce qui le rend idéal pour les environnements où un confort visuel optimal est requis, tels que les bureaux, les salles de classe et autres espaces de travail.

Driver LIFUD Flicker Free

Le panneau inclut un Driver LIFUD Flicker Free , qui garantit un éclairage sans scintillement, contribuant ainsi à un plus grand confort visuel et à la réduction de la fatigue oculaire, en particulier dans les environnements de travail prolongés.

Système de Rétroéclairage Backlight

Le Panneau LED de 60x60cm est conçu avec un système de rétroéclairage backlight , qui permet une émission de lumière homogène sans zones sombres et une meilleure gestion de la chaleur. Cela améliore non seulement la qualité de la lumière, mais prolonge également la durée de vie du panneau.

Indice UGR19

UGR (Unified Glare Rating) est une mesure utilisée pour évaluer l'éblouissement causé par les luminaires dans les environnements de travail.

Une valeur de UGR inférieure à 19 indique que le luminaire offre un éclairage avec un faible niveau d'éblouissement, ce qui signifie qu'il est confortable pour les utilisateurs et ne cause pas de gêne visuelle. Cela est particulièrement important dans des environnements comme les bureaux, les salles de classe, les hôpitaux ou tout autre endroit où un éclairage optimal est requis pour réaliser des tâches visuelles.

Le UGR19 garantit un éclairage confortable et sans éblouissement, contribuant à un environnement de travail plus sain et productif.

Caractéristiques Principales

- Système Backlight: Émission de lumière homogène et meilleure gestion de la chaleur.
- Matériau: Cadre en aluminium résistant et léger.
- Puissance: 40W avec une haute efficacité énergétique.
- Luminosité: 4800 lumens, fournissant un éclairage brillant et uniforme.
- Température de Couleur: Sélectionnable entre blanc chaud, neutre et froid.
- Durée de vie: Longue durée de vie grâce au système backlight.
- Installation: Facile à installer dans les plafonds, sur les surfaces ou en suspension.
- Économie d'Énergie: Économie significative par rapport aux luminaires conventionnels.

Notes Importantes

- Le Panneau LED 60x60cm est conforme à toutes les normes et réglementations de sécurité.
- L'installation par un personnel qualifié est recommandée.
- Pour une performance optimale, évitez l'exposition directe à l'humidité et à la chaleur extrême.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP20, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle est la garantie ?**

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans. ?

Garantie 3 ans

?

Produit certifié

CE ?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :











